



Adapter światłowodowy multimodowy OM3 SC duplex ALANTEC



Producent	ALANTEC
Kod	PM100460
Typ złącz	SC
Standard włókna	OM3
Rodzaj włókna	MM 50/125 wielomodowe

Opis produktu

Adaptory pozwalają na łączenie pary włókien światłowodowych zakończonych wtykami. Najczęściej wykorzystywane w przełącznicach, łącząc patchcordsy z pigtailami zespalanymi z kablem światłowodowym lub w gniazdach abonenckich. Zależnie od zaleceń projektowych oraz funkcjonalności stosuje się różne złącza. Najpopularniejszymi obecnie na rynku są złącza SC oraz LC ze względu na proste połączenie zatrzaskowe, prostokątny przekrój poprzeczny umożliwiający gęste upakowanie na panelu oraz plastikową konstrukcję (oczywiście poza ferrulą).

CECHY

- złącza światłowodowe SC
- zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i eksploatacyjne
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach MM, SM, PC i APC oraz w wersji DUPLEX

DANE TECHNICZNE

Rodzaj	MultiMode OM3
Transmisja	duplex
Typ	UPC
Typ złącza	SM PC 0o
Straty wtrąceniowe IL (dB)	0,15
Powtarzalność IL (dB)	±0,1
Trwałość	ponad 1000 cykli
Temperatura pracy (oC)	od -40 do +85
Średnica ferruli (mm)	2,5