



Digitus AN-25186 Adapter keystone na DIN, 1-portowy

Producent

DIGITUS

Kod

PM106520

Opis produktu

Adapter Digitus AN-25186 – niezawodne rozwiązanie do montażu keystonów na szynie DIN

Adapter **Digitus AN-25186** to profesjonalny uchwyt zaprojektowany z myślą o montażu keystonów na standardowej szynie DIN o szerokości 35 mm. Jego funkcjonalność, trwałość i zgodność z międzynarodowymi normami sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla elektrycznych skrzynek rozdzielczych oraz systemów sieciowych. Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa ABS, które zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długą żywotność.

Dlaczego warto wybrać adapter Digitus AN-25186?

Adapter **Digitus AN-25186** został zaprojektowany z uwzględnieniem praktyczności i łatwości montażu. Dzięki wyjmowanej zaślepce bocznej możliwe jest łączenie wielu uchwytów w szereg, co pozwala na dostosowanie liczby keystonów do specyficznych potrzeb instalacji. Ponadto urządzenie posiada pole opisowe, które umożliwia przejrzyste oznaczanie linii kablowych – to szczególnie ważne w dużych instalacjach sieciowych.

Montaż adaptera jest wyjątkowo prosty i nie wymaga użycia żadnych narzędzi, co pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia pracę instalatora. Dzięki przemysłowej konstrukcji adapter umożliwia zachowanie odpowiedniego promienia gięcia kabli, co wpływa na ich trwałość i wydajność w długim okresie eksploatacji.

Główne cechy adaptera Digitus AN-25186:

- **Wersja mocowania keystone:** Ukośny otwór wylotowy pod kątem 45°, co ułatwia prowadzenie kabli i organizację instalacji.
- **Uniwersalność zastosowań:** Przeznaczony do montażu w elektrycznych skrzynkach rozdzielczych.
- **Normy i zgodność:** Produkt spełnia wymagania norm ISO/IEC 11801 (2. edycja), EN 50173-1 oraz EIA/TIA 568-C, co gwarantuje jego wysoką jakość i niezawodność.
- **Stopień ochrony IP20:** Zapewnia podstawową ochronę przed kurzem, pod warunkiem zastosowania osłon w obudowie.

Specyfikacja techniczna adaptera:

- **Materiał:** Tworzywo ABS UL-94V-0 o wysokiej odporności na temperatury i uszkodzenia mechaniczne.
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +70°C – adapter doskonale sprawdzi się w różnorodnych warunkach środowiskowych.
- **Wymiary:**
 - Szerokość: 20 mm
 - Wysokość: 70 mm
 - Głębokość: 70 mm

Zalety zastosowania adaptera na szynę DIN

Adapter **Digitus AN-25186** to produkt, który znajdzie zastosowanie zarówno w mniejszych, jak i większych instalacjach. W standardowych skrzynkach rozdzielczych można zamontować aż do 12 takich modułów w jednym szeregu, co pozwala na tworzenie bardzo rozbudowanych systemów.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz przemyślanemu projektowi adapter gwarantuje długotrwałą eksploatację i pełną funkcjonalność. Wbudowana klapka chroni keystone przed kurzem, co dodatkowo zwiększa niezawodność instalacji w trudnych warunkach.

Zastosowanie adaptera Digitus AN-25186 w skrzynkach rozdzielczych



Produkt został stworzony specjalnie do instalacji w skrzynkach rozdzielczych, gdzie odległość szyny montażowej od ściany powinna wynosić około 10 mm. Dzięki kompatybilności ze standardowymi szynami DIN adapter sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań, zarówno w systemach teleinformatycznych, jak i elektrycznych.

Podsumowanie

Adapter **Digitus AN-25186** to niezastąpione rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość, trwałość i łatwość montażu. Jego kompaktowe wymiary, solidna konstrukcja oraz zgodność z międzynarodowymi normami czynią go idealnym wyborem do różnorodnych instalacji sieciowych i elektrycznych.

Kupując adapter **Digitus AN-25186**, inwestujesz w niezawodność i wygodę użytkowania.

Często zadawane pytania (FAQ):

1. Czy adapter Digitus AN-25186 jest kompatybilny z wszystkimi keystonami?

Tak, adapter został zaprojektowany do standardowych modułów keystone, zapewniając ich łatwy montaż i stabilność.

2. Czy adapter wymaga dodatkowych narzędzi do instalacji?

Nie, montaż adaptera na szynie DIN odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi, co czyni instalację niezwykle prostą i szybką.

3. Jakie są wymagania dotyczące montażu w skrzynce rozdzielczej?

Odległość szyny DIN od ściany powinna wynosić około 10 mm, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie adaptera.

4. Czy adapter zapewnia ochronę przed kurzem?

Tak, wbudowana klapka chroni zainstalowane moduły keystone przed kurzem, zwiększając ich trwałość i niezawodność.

5. Czy adapter dostarczany jest z modułem keystone?

Nie, adapter sprzedawany jest bez modułu keystone – należy go dokupić osobno w zależności od potrzeb instalacji.

Zainwestuj w jakość i wygodę z adapterem Digitus AN-25186!