Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Gniazdo keystone UTP kat.6 RJ45 beznarzędziowe nieekranowne Q-LANTEC

Producent	**Q-LANTEC**
Kod	**PM100087**
Kategoria sieci	**6**
Ekranowanie	**Nie**
MONTAŻ	**Beznarzędziowy**

Opis produktu

Beznarzędziowe, nieekranowane gniazda transmisyjne Q-LANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych niezagrożonych (UTP) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi złącz całego toru transmisyjnego.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować w dowolnych elementach takich jak: puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.

Ogólne	
kategoria	6
klasa	E / 250 MHz / 1 Gb/s
ekran	nie
rodzaj	beznarzędziowy
Korpus	
materiał	Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
Gniazdo	
trwałość	> 750 cykli
materiał styków	fosforobrąz
powłoka styków	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
siła docisku styków	100 g na styk
siła rozłączania	50N przez 60s
Złącze szczelinowe	
sekwencja	568A/B
materiał noży	fosforobrąz
przyjmuje przewody	22-24AWG
korpus	plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0
Parametry elektryczne	
maks. wartość prądu	1,5 A
rezystancja izolacji	500 MΩ @ 100 Vdc
odporność napięciowa	1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
rezystancja styków	20 mΩ
rezystancja noży IDC	2,5 mΩ
Zasilanie PoE	
rodzaj	PoE / 802.3 af (802.3at typ 1)
Zakres temperatur	
składowania	-40°C do +70°C
pracy	-10°C do +60°C