Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kabel dostępowy, światłowodowy OS2 "EASY ACCESS" SM 48J 9/125 LSOH ALANTEC

Producent	**ALANTEC**
Kod	**PM100591**
Powłoka Kabla	**LSOH**
Zastosowanie	**wewnętrzny FTTH**
Standard włókna	**OS2**
Rodzaj włókna	**SM 9/125 jednomodowe**

Opis produktu

Kabel światłowodowy dostępowy EASY ACCESS jest stosowany w systemach okablowania światłowodowego budynków wykorzystujących konstrukcję tzw. kabla łatwego dostępu. Kabel wykonany jest w konstrukcji luźnej tuby bezżelowej. Taka budowa umożliwia wykonanie okna w powłoce kabla i wyprowadzenia poszczególnych włókien światłowodowych bez konieczności spawania w miejscu odgałęzienia.

Kable łatwego dostępu przeznaczone są do montażu w budynkach wielomieszkaniowych i biurowych. System z kablem łatwego dostępu pozwala operatorom telekomunikacyjnym, operatorom internetowym i telewizji kablowych na szybszą i prostszą instalację w celu zapewnienia odbiorcom usług szerokopasmowych.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- 48 włókien jednomodowych
- wzmocnienie z 2 prętów aramidowych
- konstrukcja umożliwiająca wycinanie okna i łatwy dostęp do włókien bez ich uszkadzania
- możliwość wyciągnięcia włókna do 20 metrów
- włókna światłowodowe jednomodowe w standardzie G.657.A ITU-T
- powłoka nie podtrzymująca płomienia LSOH

ZASTOSOWANIE

- kabel łatwego dostępu w sieciach FTTH
- budownictwo mieszkaniowe i wielorodzinne
- parkingi, biurowce
- nowoczesne sieci FTTH
- kable mieszkaniowe wewnętrzne

PRZEKRÓJ KABLA

DANE TECHNICZNE	
Liczba włókien	48
Średnica kabla	10,5 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

DANE TECHNICZNE

Masa kabla	90 kg / 1000 m
Rodzaje włókien	jednomodowe ITU-T G.657.A
Tłumienie włókna dla 1310 nm	< 0,36 dB/km
Tłumienie włókna dla 1550 nm	< 0,22 dB/km
Powłoka włókna	900 µm
Odporność na zgniatanie	500 N / 100 mm
Temperatura pracy	od -20°C do 60°C
Temperatura instalacji	od -20°C do 70°C
Kolor	czarny
Euroklasa	Eca