Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.5e, U/UTP, Eca, AWG 24/1, PVC, 50m, szary



Producent	**DIGITUS**
Kod	**PM107071**
Kategoria sieci	**5e**
Ekranowanie	**Nie**
Kolor	**Szary**
Powłoka Kabla	**PVC**
Długość	**50m**
Środowisko	**Wewnętrzny**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Eca**

Opis produktu

Opis

Kabel instalacyjny Digitus kat 5e przeznaczony jest do stosowania jako okablowanie poziome budynków zgodnie z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173.

Dane techniczne

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: Czysta wyżarzona miedź
- Izolacja: Polietylen
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Powłoka zewnętrzna: PVC
- Grubość płaszcza zewnętrznego: 0.5 mm nominalnie
- Kolor: Szary (RAL 7035)
- Właściwości mechaniczne:
- Siła ciągnienia: 150 N maks.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm nominalnie
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 Ohm przy 1-100 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności względem ziemi: 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja stałoprądowa pętli: 147 Ohm/km maks. (2% maks. niewyważenie rezystancji)
- Napięcie pracy: 72 V DC maks.
- Opóźnienie propagacji: 535 nS/100 m maks.
- Różnica opóźnień: 20 nS/100 m maks.
- NVP: 69%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Długość: 50 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC