Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



kabel FTP kat.5e szary 305m LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100866**
Kategoria sieci	**5e**
Ekranowanie	**Tak**
Kolor	**Szary**
Powłoka Kabla	**PVC**
Długość	**305m**
Środowisko	**Wewnętrzny**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Eca**

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 5e FTP (ekranowany).
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 24 (4*2*0.51mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary 5C.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja zewnętrzna PVC: 6.0mm.
- Izolacja HDPE żyły: 1.03mm.
- Praca do 100Mhz.
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.1 mm.
- Opakowanie: karton.
- Wymiary opakowania (S x G x W): 43x43,5x50 cm.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 36Om / 305m.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 – 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Szary
Średnica zewnętrzna:	6.2mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	100MHz
Izolacja HDPE:	1mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 5/5e
Rodzaj ekranowania:	F/UTP
AWG:	24
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Eca
Materiał powłoki:	PVC
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C
Grubość otuliny:	0.55mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość żyły:	0.51mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe
Do pobrania:	Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) Declaration of performance (DOP) Product_Card.pdf Fluke test Deklaracja zgodności (CE) Karta_Produktu.pdf