Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



kabel FTP kat.6 zewnętrzny żelowany czarny 305m LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100871**
Kategoria sieci	**6**
Ekranowanie	**Tak**
Kolor	**Czarny**
Powłoka Kabla	**PE**
Długość	**305m**
Środowisko	**Zewnętrzny żelowany**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Fca**

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 6 FTP (ekranowany) outdoor żelowany.
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.57mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: czarny RAL9004.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja PE: 7.21mm.
- Izolacja HDPE żyły: 0.93mm.
- Praca do 250Mhz.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 36Om / 305m.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 330PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 70 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Czarny
Średnica zewnętrzna:	7.4mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	250MHz
Izolacja HDPE:	1.13mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6
Rodzaj ekranowania:	F/UTP
AWG:	23
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Fca
Materiał powłoki:	PE
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 70°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.57mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Do pobrania:

Karta_Produktu.pdf
Product_Card.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU)
Fluke test
Deklaracja zgodności (CE)
Declaration of performance (DOP)