Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



kabel S/FTP kat.6 szary 305m LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100873**
Kategoria sieci	**6**
Ekranowanie	**Tak**
Kolor	**Szary**
Powłoka Kabla	**PVC**
Długość	**305m**
Środowisko	**Wewnętrzny**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Eca**

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 6 SFTP (dodatkowy oplot osłonowy).
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.57mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary COOL GRAY 5C.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja zewnętrzna PVC: 7.2mm.
- Izolacja HDPE żyły: 1,17mm.
- Praca do 250Mhz.
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.3 mm.
- Opakowanie: karton.
- Wymiary opakowania (S x G x W): 50x50x25 cm.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 36Om / 305m.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Szary
Średnica zewnętrzna:	7.8mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	250MHz
Izolacja HDPE:	1.14mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6
Rodzaj ekranowania:	SF/UTP
AWG:	23
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Eca
Materiał powłoki:	PVC
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.57mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Budowa żyły:	Jednożyłowe
Do pobrania:	Fluke test Declaration of performance (DOP) Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) Deklaracja zgodności (CE)