Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



kabel U/FTP kat.6a LSZH Dca szary 305m LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100876**
Kategoria sieci	**6A**
Ekranowanie	**Tak**
Kolor	**Szary**
Powłoka Kabla	**LSOH**
Długość	**305m**
Środowisko	**Wewnętrzny**
ProduktyPolecane	**TAK**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Dca**

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 6a U/FTP (ekranowany).
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.55mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary COOL GRAY 5C.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja zewnętrzna LSZH: 7.6mm.
- Izolacja HDPE żyły: 1.32mm.
- Praca do 500Mhz.
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.45 mm.
- Opakowanie: bęben.
- Wymiary opakowania (S x G x W): 50x50x52 cm

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: 100?±15 (4~250MHz) 100?±22(250~500MHz)
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Szary
Średnica zewnętrzna:	7.5mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	500MHz
Izolacja HDPE:	1.34mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6A
Rodzaj ekranowania:	U/FTP
AWG:	23
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Dca
Materiał powłoki:	LSZH

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.55mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe
Do pobrania:	Declaration of performance (DOP) FLuke test Deklaracja zgodności (CE) Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf