



kabel U/FTP kat.6a LSZH Dca szary 305m LANBERG

Kod producenta	LCUF6L-11CU-0305-S
Producent	Lanberg
klasyfikacja ogniowa CPR	Dca
Powłoka Kabla	LSOH
Długość	305m
Kategoria sieci	6A
Ekranowanie	Tak
Kolor	Szary
Środowisko	Wewnętrzny

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 6a U/FTP (ekranowany).
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.55mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary COOL GRAY 5C.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja zewnętrzna LSZH: 7.6mm.
- Izolacja HDPE żyły: 1.32mm.
- Praca do 500MHz.
- Zalecana średnica wtyku / przewodnicy dla przewodników w oplocie: 1.45 mm.
- Opakowanie: bęben.
- Wymiary opakowania (S x G x W): 50x50x52 cm

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: 100? $\pm$ 15 (4~250MHz) 100? $\pm$ 22(250~500MHz)
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Szary
Średnica zewnętrzna:	7.5mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	500MHz
Izolacja HDPE:	1.34mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6A
Rodzaj ekranowania:	U/FTP
AWG:	23
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Dca
Materiał powłoki:	LSZH
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.55mm

Budowa żyły:
Do pobrania:

Jednożyłowe
[Declaration of performance \(DOP\)](#)
[FLuke test](#)
[Deklaracja zgodności \(CE\)](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DWU\)](#)
[Karta_Produktu.pdf](#)
[Product_Card.pdf](#)