



KABEL LAN UTP KAT.5E 100M DRUT CU SZARY FLUKE PASSED LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM106544
Kategoria sieci	5e
Ekranowanie	Nie
Kolor	Szary
Powłoka Kabla	PVC
Długość	100m
Środowisko	Wewnętrzny
Budowa żyły	drut
Gwarancja	24 miesiące
klasyfikacja ogniowa CPR	Fca

Opis produktu

UTP KAT. 5e Cu Drut LAN Flike Passed 100 Szary

Kable sieciowe LAN Lanberg o długości 100 m to idealne rozwiązanie do stworzenia rozległej instalacji sieciowej, łączącej odległe urządzenia w sposób niezawodny i efektywny. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, nasze kable sieciowe zapewniają wyjątkową przepustowość i stabilność transmisji danych, które możesz przesyłać na duże odległości. Standard RJ45 pozwoli podłączyć szereg urządzeń takich jak komputery PC, routery czy kamery IP, co sprawia, że są one wszechstronnym wyborem zarówno dla sieci domowych, jak i komercyjnych. Wybierając kable sieciowe LAN Lanberg, inwestujesz w jakość i niezawodność, które przekładają się na sprawne działanie całej infrastruktury komputerowej.

Certyfikat FLUKE PASSED

Kable sieciowe LAN Lanberg z certyfikatem Fluke Passed to synonim najwyższej jakości i niezawodności. Fluke Corporation, lider w dziedzinie pomiarów i dokumentacji wydajności przewodów teleinformatycznych i elektrycznych, poddaje nasze kable rygorystycznym testom, aby zapewnić ich optymalne działanie. Przewody, które przeszły te

testy, są uznawane za najlepsze w swojej kategorii, co potwierdza ich rzeczywiste wartości techniczne oraz jakość wykonania. Dzięki certyfikatowi Fluke Passed, możesz mieć pewność, że kable Lanberg zapewniają niezawodną transmisję danych, wysoką wydajność oraz trwałość, spełniając nawet najbardziej wymagające potrzeby sieciowe. Inwestując w produkty Lanberg, wybierasz sprawdzone rozwiązania, które gwarantują stabilność i niezawodność Twojej infrastruktury sieciowej.

Standard kabla CU

Kable CU (Copper) oferują liczne zalety, które sprawiają, że są one idealnym wyborem dla najbardziej wymagających instalacji sieciowych. Wykonane są w całości z miedzi, charakteryzującej się najwyższym wskaźnikiem przewodności elektrycznej spośród wszystkich metali nieszlachetnych, co zapewnia doskonałą wydajność w przesyłaniu danych. Miedź jest wytrzymała na wysokie temperatury, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość kabli. Dodatkowo, kable CU są elastyczne i łatwe w obróbce, co ułatwia ich instalację nawet w trudnych warunkach. Ich niezawodność, długowieczność i wysoka jakość czynią je najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalnych sieci komputerowych.

Kategorie kabli LAN

Różnice w przepustowości między kablami LAN kategorii 5e, 6, 6a oraz 7 są kluczowe dla wydajności i zastosowania sieci komputerowych. Kable kategorii 5e oferują przepustowość do 1 Gbps i są odpowiednie dla większości domowych i biurowych zastosowań. Kategoria 6 podnosi poprzeczkę, zapewniając przepustowość do 10 Gbps, co sprawia, że jest idealna dla bardziej wymagających aplikacji sieciowych. Kable kategorii 6a zwiększają przepustowość transmisji danych do 10 Gbps, oferując przy tym jeszcze lepszą ochronę przed zakłóceniami, co czyni je doskonałym wyborem dla nowoczesnych, dużych instalacji biurowych i przemysłowych. Kable kategorii 7 zapewniają przepustowość do 10 Gbps, ale z lepszym ekranowaniem i niższymi opóźnieniami, co jest kluczowe w środowiskach wymagających najwyższej wydajności i niezawodności, takich jak centra danych i zaawansowane systemy sieciowe.

Specyfikacja

Kategoria teleinformatyczna

Kat. 5/5e



Rodzaj ekranowania	U/UTP
Materiał żyły	Miedziany (CU)
Materiał powłoki	PVC
Klasa odporności na ogień (Euroclass)	Fca
Budowa żyły	Jednożyłowe
Grubość żyły	0.45 mm
AWG	25
Izolacja HDPE	0.82 mm
Grubość otuliny	0.19 mm
Średnica zewnętrzna	5.8 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	100 MHz
Długość przewodu	100 m
Kolor	Szary

Średnica zewnętrzna:	5.8mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	100MHz
Izolacja HDPE:	0.82mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 5/5e
Rodzaj ekranowania:	U/UTP
AWG:	25
Długość przewodu:	100m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Fca
Materiał powłoki:	PVC
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Grubość otuliny:	0.19mm
Grubość żyły:	0.45mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe
Kolor:	Szary
Do pobrania:	Product_Card.pdf Karta_Produktu.pdf Deklaracja CE (2024.12.19) DOP FLUKE