

kabel UTP kat.5e szary 305m LANBERG



Producent	Lanberg
Kod	PM100898
Kategoria sieci	5e
Ekranowanie	Nie
Kolor	Szary
Powłoka Kabla	PVC
Długość	305m
Środowisko	Wewnętrzny
Budowa żyły	drut
klasyfikacja ogniowa CPR	Fca

Opis produktu

- Kabel LAN kategorii 5e UTP (nieekranowany).
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 24 (4*2*0.45mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: szary COOL GRAY 5C.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja zewnętrzna PVC: 4,7mm.
- Izolacja HDPE żyły: 0.88mm.
- Praca do 100Mhz.
- Zalecana średnica wtyku / przewodnicy dla przewodników w oplocie: 1.0 mm.
- Opakowanie: karton.
- Wymiary opakowania (S x G x W): 35x35x21cm.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 400m / 305m.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Szary
Średnica zewnętrzna:	5mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	100MHz
Izolacja HDPE:	0.82mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 5/5e
Rodzaj ekranowania:	U/UTP
AWG:	25
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Fca
Materiał powłoki:	PVC
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.45mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe

Do pobrania:

[Product_Card.pdf](#)
[Karta_Produktu.pdf](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DWU\)](#)
[Fluke Report](#)
[Declaration of performance \(DOP\)](#)
[Deklaracja zgodności \(CE\)](#)