Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



kabel UTP kat.5e zewnętrzny czarny 305m LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100901**
Kategoria sieci	**5e**
Ekranowanie	**Nie**
Kolor	**Czarny**
Powłoka Kabla	**PE**
Długość	**305m**
Środowisko	**Zewnętrzny suchy**
Budowa żyły	**drut**
klasyfikacja ogniowa CPR	**Fca**

Opis produktu

- Kabel LAN kategorii 5e UTP (nieekranowany) outdoor.
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 24 (4*2*0.5mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: czarny RAL9004.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja PE: 5.0mm.
- Izolacja HDPE żyły: 0.88mm.
- Praca do 100Mhz.
- Zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie: 1.0 mm.
- Pakowanie: Drewniany będen.
- Rozmiary (W x D x H): 35x35x25 cm.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 40Om / 305m.
- Rezystancja izolacji (min.): 5000mOm km.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 160PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 75 stopni.
- Odległość działania: 100m.

Kolor:	Czarny
Średnica zewnętrzna:	5.2mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	100MHz
Izolacja HDPE:	0.9mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 5/5e
Rodzaj ekranowania:	U/UTP
AWG:	24
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Fca
Materiał powłoki:	PE
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 75°C

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.5mm
Budowa żyły:	Jednożyłowe
Do pobrania:	Product_Card.pdf Fluke Test Karta_Produktu.pdf Declaration of performance (DOP) Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) Deklaracja zgodności (CE)