



kabel UTP kat.6 zewnętrzny żelowany czarny 305m LANBERG

Producent	Lanberg
Kod	PM100906
Kategoria sieci	6
Ekranowanie	Nie
Kolor	Czarny
Powłoka Kabla	PE
Długość	305m
Środowisko	Zewnętrzny żelowany
Budowa żyły	drut
klasyfikacja ogniowa CPR	Fca

Opis produktu

Specyfikacja:

- Kabel LAN kategorii 6 UTP (nieekranowany) outdoor żelowany.
- Długość: 305m.
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi (CU 100% miedzi).
- AWG 23 (4*2*0.57mm).
- Budowa żyły: pojedynczy drut.
- Kolor: czarny RAL9004.
- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.
- Izolacja PE: 6.8mm.
- Izolacja HDPE żyły: 0.93mm.
- Praca do 250Mhz.

Parametry elektryczne (20 stopni):

- Rezystancja żyły (max.): 20 - 36Om / 305m.
- Rezystancja izolacji (min.): 5000mOm km.
- Pojemność para-a-uziemienie: < 330PF / 100m.
- Charakterystyka impedancji: < 100Om (+/- 15).
- Temperatura przechowywania i transportowania: 0 - 60 stopni.
- Temperatura pracy: -20 - 70 stopni.
- Odległość działania: 180m.

Kolor:	Czarny
Średnica zewnętrzna:	7.1mm
Maksymalna częstotliwość pracy:	250MHz
Izolacja HDPE:	1.13mm
Kategoria teleinformatyczna:	Kat. 6
Rodzaj ekranowania:	U/UTP
AWG:	23
Długość przewodu:	305m
Klasa odporności na ogień (Euroclass):	Fca
Materiał powłoki:	PE
Materiał żyły:	Miedziany (CU)
Zakres temperatury podczas użycia:	-20 - 70°C
Grubość otuliny:	0.55mm
Grubość żyły:	0.57mm

Budowa żyły:
Do pobrania:

Jednożyłowe
[Deklaracja zgodności \(CE\)](#)
[Product_Card.pdf](#)
[Karta_Projektu.pdf](#)
[Declaration of performance \(DOP\)](#)
[Fluke test](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DWU\)](#)