



Kabel U/UTP kat.5e PE 4PR 500m ZEWNĘTRZNY SUCHY ALANTEC

Producent	ALANTEC
Kod	PM102565
Kategoria sieci	5e
Ekranowanie	Nie
Kolor	Czarny
Powłoka Kabla	PVC
Długość	500m
Środowisko	Zewnętrzny suchy
Budowa żyły	druk
klasyfikacja ogniowa CPR	Fca

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kategoria
Klasa

Przekrój AWG

Żyły

Izolacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)

Ośrodek

Ekran

Powłoka

PoE

Kolor

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20oC

Pętla oporu prądu stałego

Opór zmienny

Opór izolacyjny (500V)

Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz

Zmienny bierny opór pojemnościowy

Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz)

Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)

Opóźnione rozprzestrzenianie się

Kąt opóźnienia

Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń)

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia

Max. siła ciągnięcia

Zakres temp. podczas użycia

Zakres temp. podczas instalacji

Średnicazew.

Masa kg/km

Pakowanie

5e

D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s

4x2x24AWG

miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)

polietylenowa

Fca

4 pary skręcone

brak

polietylen PE odporny na promieniowanie UV

802.3 af

czarny

$\leq 95 \Omega /km$

$\leq 2\%$

$\geq 5000 M\Omega *km$

nom. 48 nF/km

$\leq 1500 pF/km$

$(100 \pm 15) \Omega$

69%

Nominalnie $\leq 535 ns/100m$

Nominalnie $\leq 20 ns/100m$

1000 V

4 x $\emptyset$ zew

80 N

-40°C do + 60°C

-15°C do + 50°C

5 mm

29 kg

szpula (500m)