



## Kamera obrotowa TP-Link Tapo C200 bezprzewodowa

Producent

**TP-LINK**

Kod

**PM111172**

### Opis produktu

## Kamera obrotowa TP-Link Tapo C200 bezprzewodowa

Głównym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie włamaniom. Skieruj kamerę na drzwi wejściowe, garażowe czy wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć posesję. Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie, które może być zarówno zapowiedzią kuriera, jak i nieproszonego gościa. Tego drugiego skutecznie odstraszysz włączając alarm dźwiękowy i świetlny.

### Zaawansowany tryb nocny

Możesz spać spokojnie – kamera Tapo C200 pozostanie czujna przez całą noc. Tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm obsługuje automatyczny filtr przełączania barwy przy słabym oświetleniu, wykrywając każdy ruch w odległości do 9 metrów.

### Tryb prywatny i bezpieczny zapis lokalny

Po włączeniu trybu prywatnego soczewki obiektywu kamery zostaną zasłonięte, by zapewnić ci pełną prywatność. Ponadto, stosowanie karty Micro SD skutecznie zapobiegne atakom hakerskim.

### Zdumiewająca jakość wideo

Obraz w rozdzielczości 1080P sprawi, że wszystkie twoje nagrania będą niezwykle wyraźne i płynne, a ty nie przegapisz żadnego istotnego wydarzenia. Możesz kontrolować, co dzieje się w twoim domu i sprawdzać, czy twoje dzieci są bezpieczne podczas zabawy.

### Obraz na żywo i dwukierunkowa transmisja audio

Nawet, gdy jesteś poza domem, możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. Obraz z kamery pozwoli ci sprawdzić, czy opiekunka odpowiednio się nimi zajmuje, a dwukierunkowa transmisja audio umożliwi ci przypomnienie maluchom, że o nich pamiętasz. Możesz też wykorzystać Tapo C200 do drobnych upomnień.

### Szczegółowy widok na całe pomieszczenie

Dzięki szerokokątnemu obiektywowi nic nie umknie twojej uwadze.

### Dziel się pięknymi chwilami

Pięknymi i zaskakującymi momentami warto się dzielić – szczególnie z najbliższymi osobami, które nie mogą być przy nas na



co dzień. Pozwól, by byli na bieżąco z każdym momentem twojego życia, który zechcesz im udostępnić. Możesz odtwarzać widok z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie lub wybrać widok z jednej kamery, by uzyskać bardziej szczegółowy podgląd. Aplikacja obsługuje do 32 kamer.

**To, co najważniejsze w zasięgu dłoni** - Darmowa aplikacja Tapo Camera – wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu.

**Skrzynka wideo** - Wybierz kamerę i wyszukaj nagranie z wybranego dnia.

**Harmonogram zapisu** - Kamera będzie automatycznie nagrywała obraz w oparciu o wyznaczony harmonogram, niezależnie od tego, czy wykryje w tym czasie ruch.

**Stały kąt kamery** - Po kliknięciu na zapisane w aplikacji położenie kamery, Tapo C200 od razu ustawi się pod wybranym kątem.

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja producenta:         | 36 miesięcy                                                                                        |
| Rozdzielczość:                | 1920 x 1080 (FullHD)                                                                               |
| Sieć:                         | Wi-Fi 802.11 b/g/n                                                                                 |
| Dodatkowe informacje:         | system diod                                                                                        |
| Wymiary:                      | 86,6 x 85 x 117,7 mm                                                                               |
| Kolor:                        | biały                                                                                              |
| Mikrofon:                     | tak                                                                                                |
| Wbudowane głośniki:           | Tak                                                                                                |
| Przyciski:                    | Przycisk Reset                                                                                     |
| Prędkość transmisji:          | do 150Mb/s                                                                                         |
| Szyfrowanie i zabezpieczenia: | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, AES 128                                                                     |
| Typ urządzenia:               | kamera sieciowa                                                                                    |
| Częstotliwość pracy:          | 2,4 GHz                                                                                            |
| Przetwornik obrazu:           | 1/2.9"                                                                                             |
| Soczewki:                     | F/NO: 2.4; Ogniskowa: 4 mm                                                                         |
| Kompresja wideo:              | H.264                                                                                              |
| Napięcie wejściowe:           | 100V - 240V ~ 50/60Hz 0,3A max                                                                     |
| Napięcie wyjściowe:           | 9V - 0,6A                                                                                          |
| Zestaw zawiera:               | zasilacz, płyta montażowa, śruby montażowe, podstawa kamery, instrukcja obsługi                    |
| Obsługiwane karty pamięci:    | microSD (do 128 GB)                                                                                |
| Kąt obrotu:                   | 360° horyzontalnie   114° wertykalnie                                                              |
| Temperatura pracy:            | 0°C do 40°C                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 10% ~ 90% RH niekondensująca                                                                       |
| Detektor ruchu:               | tak                                                                                                |
| Podświetlenie IR:             | 850 nm IR LED do 9 metrów                                                                          |
| Producent / Importer:         | TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com |