Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera sieciowa TP-Link VIGI C300HP-4 4 mm

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111339**

Opis produktu

TP-Link VIGI C300HP-4

TP-Link VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Obiektyw szerokokątny znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń. Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby PoE lub12 V DC to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.

Inteligentne wykrywanie

Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę. Smart IR zapobiega niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym. Funkcja WDR dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię. Funkcja 3D DNR usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń. Wyposażona są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.

Większa kompresja

Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.

Zgodność z normą IP67

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C).

Wybierz dogodne miejsce do montażu

Znajdź idealne miejsce do monitorowania powierzchni i po prostu umieść kamerę w uchwycie przymocowanym do ściany lub sufitu.

Trzy sposoby zarządzania

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń. Zarządzaj kompleksowo kamerami z poziomu aplikacji VIGI. Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100Mb/s Ethernet
Wymiary:	164,9 x 87,4 x 83,4 mm

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Kolor:	biały
Masa:	283,5 g
Zasilanie:	12 V DC ± 5%, wtyk DC 5,5 mm PoE (802.3af/at, klasa 0)
Typ urządzenia:	kamera sieciowa
Standardy i protokoły:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Przetwornik obrazu:	1/2.7“ progresywny przetwornik CMOS
Soczewki:	F: 2.4
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia w poziomie: 92°, kąt widzenia w pionie: 48°
Kompresja wideo:	H.265/H.264
Zestaw zawiera:	Instrukcja szybkiej instalacji, Wodoodporne uchwyty do kabli, Uchwyt montażowy, Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	tak
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com