Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera sieciowa TP-Link VIGI C455(4mm) typu turret

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111175**

Opis produktu

TP-Link VIGI C455

W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret 5MP oferuje wyjątkową jakość obrazu, zapewniając pełnię kolorów przez całą dobę. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak klasyfikacja ludzi i pojazdów oraz inteligentne wykrywanie, kamera efektywnie monitoruje obszary i minimalizuje fałszywe alarmy. Funkcja inteligentnego ulepszania wideo gwarantuje klarowność nagrań, a aktywna ochrona oraz dwukierunkowa transmisja audio umożliwiają interakcję z otoczeniem. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne (IP67), obsługuje technologię kompresji H.265+, co zmniejsza zużycie pasma, a zasilanie może być dostarczane przez PoE lub 12V DC.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- **True WDR:** Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- **Smart IR:** Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- **3D DNR:** Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- **Balans bieli:** Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+

H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Rozdzielczość:	2880 x 1620
Porty:	1x RJ-45 10/100Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Wymiary:	111 x 111 x 83,7 mm
Kolor:	biały
Masa:	480 g
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	12V DC ± 5%, Maks. 11 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania | PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W
Wbudowane głośniki:	Tak
Przyciski:	Przycisk Reset
Typ urządzenia:	kamera sieciowa
Przetwornik obrazu:	1/2.7“ progresywny przetwornik CMOS
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia poziomie: 88° | kąt widzenia w pionie: 46° | przekątna: 105,4°
Kompresja wideo:	H.265+/H.265/ H.264+/H.264

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Zestaw zawiera:	Instrukcja szybkiej instalacji | Elementy uszczelniające kabel | Akcesoria montażowe
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (do 512 GB)
Kąt obrotu:	360°
Kąt odchylenia:	0° - 85°
Temperatura pracy:	-30°C do 60°C
Detektor ruchu:	tak
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com