



Kamera Tp-Link Tapo C320WS beprzewodowa

Producent

TP-LINK

Kod

PM111429

Opis produktu

TP-Link Tapo C320WS

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego oferuje zdumiewającą jakość wideo. Dzięki rozdzielczości QHD 2560x1440, kamera rejestruje najmniejsze detale. Funkcja 8-krotnego przybliżenia pomaga dostrzec je jeszcze bardziej. Możliwość połączenia kamery z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia.

Żywa pełnia koloru w ciągu ciemnej nocy

W odróżnieniu od czarno białego obrazu ze zwykłych kamer, Tapo C320WS jest wyposażona w przetwornik obrazu wysokiej rozdzielczości i światło wypełniające, pozwalające uchwycić więcej kolorów. Przetwornik obrazu Starlight o wysokiej czułości rejestruje obraz w wysokiej jakości, nawet w warunkach słabego oświetlenia, przez co detale w cieniach nie zostaną utracone.

Dwukierunkowa transmisja audio

Dwukierunkowa transmisja to niezwykła wygoda - aby porozumieć się z kurierem nie musisz nawet otwierać drzwi. Możesz włączyć wbudowaną syrenę aby odstraszyć włamywacza. Syrena alarmowa może współpracować automatycznie wraz z wykryciem ruchu. Klasa szczelności IP66 pozwala sprostać ekstremalnej pogodzie w profesjonalny sposób.

Intuicyjna aplikacja Tapo

Oglądaj nagrania z kamery na żywo, odtwarzaj je z pamięci i konfigurować ustawienia tak, by z urządzenia korzystało się wygodnie - wszystko to z poziomu jednej aplikacji. Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych. (Asystent Google i Amazon Alexa nie są dostępne we wszystkich językach i krajach).

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Rozdzielczość:

2560 x 1440

Sieć:

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wymiary:

142,3 x 103,4 x 64,3 mm

Kolor:

biały

Mikrofon:

tak

Wbudowane głośniki:

Tak

Standardy bezprzewodowe:

IEEE 802.11b/g/n

Przyciski:

Przycisk Reset

Szyfrowanie i zabezpieczenia:

WPA/WPA2-PSK

Typ urządzenia:

kamera bezprzewodowa

Częstotliwość pracy:

2,4 GHz

Przetwornik obrazu:

1/3"

Soczewki:

F: 1.6; f: 3,6 mm

Kompresja wideo:

H.264

Zestaw zawiera:

Zasilacz, Szablon montażowy, Kotwy i wkręty, Wodoodporna uszczelka, Wodoodporne mocowania kabli, Instrukcja szybkiej instalacji



Temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:
Detektor ruchu:
Podświetlenie IR:
Producent / Importer:

-20°C do 45°C
10% ~ 90%
tak
850 nm IR LED do 30 metrów
TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com