Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera TP-Link Tapo C520WS

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111340**

Opis produktu

TP-Link Tapo C520WS

Kamera Tapo C520WS rejestruje obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 i może uchwycić więcej szczegółów od kamery 1080p (1920 x 1080). Obiektyw F1.6 i przetwornik Starlight umożliwiają kamerze Tapo C520WS uchwycić więcej światła, czyniąc ją bardziej światłoczułą, co przekłada się na rejestrowanie jaśniejszych kolorów, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wiele detekcji SI

Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie w razie potrzeby powiadamia użytkowników. Wszystkie opcje są dostępne bezpłatnie.

Spersonalizuj wykrywanie ruchu

Dostosuj czułość wykrywania ruchu i ustaw strefy aktywności/granice. Możesz włączyć również tryb patrolowania, aby kamera poruszała się między dwoma ustalonymi punktami.

Niezawodna łączność, elastyczne podłączenie

Dwie wydajne ateny zapewniają duży zasięg połączenia bezprzewodowego i stabilniejsze połączenie. Możesz również podłączyć kamerę do sieci za pomocą portu RJ45 Ethernet.

Alarm dźwiękowy i świetlny

Nagraj własny dźwięk jako alarm, aby zwiększyć funkcjonalność. Bardzo jasne i regulowane światło pomaga odstraszać niechcianych intruzów.

Bezpieczne przechowywanie lokalne i w Chmurze

Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512 GB), lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Odporność na wodę i kurz klasy IP65

Oferuje doskonałą odporność przeciwko wodzie i kurzowi do zastosowań na zewnątrz budynków.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	2560 x 1440
Porty:	RJ-45
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, RCM

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wymiary:	123,8 x 123 x 90 mm
Kolor:	biały
Mikrofon:	tak
Wbudowane głośniki:	Tak
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11b/g/n
Przyciski:	Przycisk Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	kamera sieciowa
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Przetwornik obrazu:	1/3“
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia w poziomie: 360°, kąt widzenia w pionie: 130°
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	100V - 240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	9V - 0,85A
Zestaw zawiera:	zasilacz, kotwy i śruby, szablon montażowy, wspornik montażowy, uszczelka, elementy uszczelniające kabel, instrukcja szybkiej instalacji
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (do 512 GB)
Temperatura pracy:	-30°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność:	10% ~ 90% RH niekondensująca
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 30 metrów
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com