Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera TP-Link VIGI C450 2.8mm

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111342**

Opis produktu

TP-Link VIGI C450 2.8mm

Monitoruj wyraźne i kolorowe szczegóły nawet w środku nocy. Kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 5MP, kolorowy monitoring za pomocą dużej soczewki, światłoczułego sensora oraz wbudowanego oświetlenia. Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Zintegrowane układy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Rozbudowane wykrywanie przez SI z obsługą wstępnie ustawionych reguł

Ustawiając reguły detekcji w zaawansowanych kamerach VIGI wspieranych przez SI, możesz dokładnie wychwycić wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Pomaga to znacząco zredukować ilość fałszywych alarmów i sprostać Twoim wymaganiom dotyczącym monitoringu w różnych zastosowaniach.

Analiza osób i pojazdów

Szybko znajduj osoby lub pojazdy którymi jesteś zainteresowany, korzystając z wielu cech. Filtruj osoby za pomocą różnych cech, takich jak płeć, długość włosów i ubiór, zwiększając w ten sposób wydajność Twojego wyszukiwania. Identyfikuj pojazdy na podstawie ich typu i koloru, aby w krótkim czasie odnajdywać znaczące zdarzenia.

Aktywna ochrona

Natychmiast ostrzegaj i odstraszaj intruzów za pomocą alarmu dźwiękowego oraz świetlnego, gdy zostanie wykryte nieoczekiwane zdarzenie.

Dwukierunkowa transmisja audio

Za pomocą wsparcia funkcji interkomu możesz prowadzić dwukierunkową rozmowę z dowolnego miejsca w którym się znajdujesz.

Tryb korytarza

Obróć jednocześnie obraz i obiektyw o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób proporcje obrazu zmienią się z 16:9 na 9:16, pomagając Ci w monitorowaniu długich i wąskich obszarów.

Inteligentne kodowanie wideo H.265+

Kompresuje wideo bez utraty jakości nagrania, zmniejszając tym samym obciążenie sieci i oszczędzając miejsce na dysku. Lokalne przechowywanie nagrań jest dostępne dla każdej metody, jak również bezpośrednio w urządzeniu za pomocą karty pamięci (do 512GB)

Zarządzanie zdalne

Ciesz się prostym okablowaniem dzięki połączeniu PoE. Podłącz kamerę kablem RJ45, aby ustanowić zasilanie i transmisje danych. Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem gdziekolwiek jesteś, korzystając z aplikacji VIGI lub oprogramowania klienckiego. Sprawdzaj bezpieczeństwo swojej firmy 24/7. Otrzymuj powiadomienia jak tylko kamery wykryją coś nieoczekiwanego. Szybko przeglądaj i lokalizuj konkretne klipy wideo według zdarzeń, pojazdów, osób, czasu i wielu więcej. W ten sposób możesz znacząco zwiększyć wydajność śledzenia zdarzeń i obniżyć koszty pracy. Zgodnie ze swoimi potrzebami dotyczącymi monitoringu możesz dowolnie skonfigurować strefy ruchu, dostosować kąt obrotu, przybliżyć oraz oddalić obraz, ustalić i kontrolować trasy patrolu i wiele więcej. Zarządzaj swoimi kamerami za pomocą interfejsu Web, interfejsu NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager.

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Rozdzielczość:	2880 x 1620
Porty:	1x RJ-45 10/100Mb/s Ethernet
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Wymiary:	123 x 84 mm
Kolor:	biały
Masa:	240 g
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	12V DC -/+ 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm | PoE (802.3at, class 0)
Wbudowane głośniki:	Tak
Przyciski:	Przycisk Reset
Przetwornik obrazu:	1/2.7“ progresywny przetwornik CMOS
Soczewki:	F: 1.6
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia poziomie: 109° | kąt widzenia w pionie: 57° | przekątna: 128°
Kompresja wideo:	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Zestaw zawiera:	Akcesoria montażowe | Instrukcja szybkiej instalacji
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (do 512 GB)
Kąt obrotu:	360°
Kąt odchylenia:	0° - 85°
Temperatura pracy:	-30°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność:	0% ~ 95% RH niekondensująca
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 30 metrów
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com