Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera zewnętrzna obrotowa TP-Link Tapo C510W

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111174**

Opis produktu

TP-Link Tapo C510W

Kamera Tapo C510W rejestruje obraz w rozdzielczości 2304 × 1296 i może uchwycić więcej szczegółów od kamery 1080p (1920 × 1080). Kamera zapewnia zakres obrotu 360° w poziomie i 130° w pionie, aby uchwycić wszystko wokoło. Dwukierunkowa transmisja audio umożliwia wygodną komunikację z osobami na zewnątrz. Zachowaj swoją prywatność zasłaniając obiektyw obudową. Ciesz się życiem smart i miej oko na kluczowe obszary z pomocą Alexy i Asystenta Google.

Trzy tryby nocnej wizji chronią Cię w ciągu dnia i nocy

Dwa wbudowane reflektory umożliwiają kamerze Tapo C510W na uchwycenie obrazu w pełnym kolorze dla większej ochrony. Podczerwień zapewnia widoczność w nocy na odległości 30 metrów, a wyłączone reflektory obniżają zużycie energii. Tryb Smart przełącza się na tryb pełnego koloru i rozświetla otoczenie, aby uchwycić więcej szczegółów, gdy wykryta zostanie osoba.

Śledzenie ruchu Smart

Tapo C510W śledzi ruch korzystając z wysokiej prędkości obrotu, zapewniając Ci nadzór nad ważnymi obszarami. Dostosuj funkcję wykrywania, aby mieć oko na to, co jest dla Ciebie ważne.

Alarm dźwiękowy i świetlny

Nagraj własny dzwięk jako alarm, aby zwiększyć funkcjonalność. Bardzo jasne i regulowane światło pomaga odstrzaszać niechcianych intruzów.

Bezpieczne przechowywanie lokalne i w Chmurze

Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512 GB), lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Odporność na wodę i kurz klasy IP65

Oferuje doskonałą odporność przeciwko wodzie i kurzowi do zastosowań na zewnątrz budynków.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	2304 x 1296
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, RCM
Wymiary:	123,8 x 123 x 90 mm
Kolor:	biało-czarny
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	100-240V AC, 50/60Hz
Przyciski:	Przycisk Reset

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	kamera sieciowa
Standardy i protokoły:	IEEE 802.11b/g/n
Przetwornik obrazu:	1/2.8“
Soczewki:	2.0±5% | Ogniskowa: 3.9mm±5%
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	100V - 240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	12V - 1A
Zestaw zawiera:	Zasilacz (kabel 3m), Kotwy montażowe, Śruby montażowe, Śruby wspornika, Szablon montażowy, Uszczelka, Wspornik montażowy, Instrukcja szybkiej instalacji
Kąt obrotu:	360°
Kąt odchylenia:	130°
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	tak
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com