Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Kamera zewnętrzna TP-Link Tapo C420

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111345**

Opis produktu

TP-Link Tapo C420

Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu zamontuj ją gdziekolwiek chcesz, dzięki wytrzymałej baterii. Wyjmowalna bateria z możliwością ładowania i niskomocowy protokół w znaczącym stopniu zwiększają czas użytkowania kamery, nawet do 180 dni działania. Skonfiguruj strefy aktywności i monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze

Krystalicznie czysty obraz 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p. Nocna wizja rejestruje obraz w pełnym kolorze, dzięki wbudowanemu oświetleniu. Przetwornik Starlight rejestruje obraz wysokiej jakości z żywymi kolorami, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wykrywanie i powiadamianie Smart SI

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Personalizacja Wykrywania i Alarmów

Nagraj swój dźwięk jako alarm, aby zwiększyć możliwości kamery. Ultra jasne i regulowanie oświetlenie również pomaga odstraszać niechcianych gości.

Bezpieczne lokalne przechowywanie

Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 512GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.

Klasa szczelności IP65

Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	2560 x 1440
Sieć:	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Dodatkowe informacje:	Kamera jest kompatybilna z Hubem Tapo H200 | Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, RCM
Wymiary:	110,6 x 64,2 x 64,2 mm
Kolor:	biało-czarny
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	Bateria litowo-jonowa 6700 mAh z możliwością wyjęcia
Wbudowane głośniki:	Tak

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Przyciski:	Przycisk Reset/SYNC
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA, WPA2-PSK, AES 128
Przetwornik obrazu:	1/3" progresywny przetwornik CMOS
Soczewki:	F: 1.6; f: 3,2 mm
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia poziomie: 97° | kąt widzenia w pionie: 54° | przekątna: 113°
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	100V - 240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	5V / 1A
Zestaw zawiera:	Bateria Tapo A100 | Ładowarka USB | Kabel USB do ładowania | Kotwy montażowe | Śruby montażowe | Szablon montażowy | Uchwyt kamery | Instrukcja szybkiej instalacji
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 15 metrów
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com