Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Kamera zewnętrzna TP-Link Tapo C460



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111392**

Opis produktu

TP-Link Tapo C460

Kamera Tapo C460 definiuje nowy standard w monitoringu bezprzewodowym, oferując niezwykle ostry obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD (8MP). Dzięki zaawansowanemu przetwornikowi, soczewce z 12-warstwową powłoką optyczną i wydajnemu procesorowi, rejestruje nawet najdrobniejsze szczegóły, takie jak rysy twarzy czy numery rejestracyjne. Algorytm poprawy krawędzi dodatkowo wyostrza obraz, zapewniając przejrzysty podgląd i najwyższą jakość nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.

Pełna Swoboda Montażu i Łączności

Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja oraz magnetyczna, obrotowa podstawka dają absolutną elastyczność w wyborze lokalizacji. Kamerę można w mgnieniu oka zamontować na dowolnej żelaznej powierzchni, bez konieczności prowadzenia kabli zasilających. Dzięki dwupasmowemu Wi-Fi (2.4 i 5 GHz) urządzenie zapewnia stabilny strumień wideo 4K, wykorzystując szybsze pasmo 5 GHz tam, gdzie jest dostępne, a szerszy zasięg pasma 2.4 GHz dla lepszej łączności na większej odległości.

Kolorowa Noc i Inteligentne Wykrywanie

Nawet w całkowitej ciemności kamera zapewnia wyraźny obraz w żywych kolorach, dzięki czułej technologii Starlight i wbudowanym reflektorom podczerwieni. Kluczową funkcję stanowi bezpłatne wykrywanie obiektów oparte na sztucznej inteligencji, które precyzyjnie rozpoznaje ludzi, pojazdy i zwierzęta, minimalizując fałszywe alarmy. Użytkownik może dodatkowo konfigurować strefy aktywności i czułość czujnika PIR, by otrzymywać alerty tylko o istotnych zdarzeniach.

Niezrównana Wytrzymałość Baterii i Zasilania

Sercem długiej autonomii jest potężna, wbudowana bateria o pojemności 10 000 mAh, która w typowych warunkach użytkowania może zapewnić nawet do 200 dni pracy na jednym ładowaniu. Dla całkowicie bezobsługowego działania kamera jest kompatybilna z opcjonalnym panelem słonecznym Tapo, który zapewnia jej ciągłe ładowanie i nieograniczony czas pracy, eliminując potrzebę jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

Wszechstronne Opcje Przechowywania i Ochrony

Nagrania można zabezpieczać lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB, z opcją ich szyfrowania w aplikacji, lub w chmurze poprzez subskrypcję Tapo Care. Odporność na trudne warunki pogodowe gwarantuje obudowa w standardzie IP66, chroniąca przed deszczem, kurzem i śniegiem. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, jak alarm antykradzieżowy czy wbudowana syrena, aktywnie odstraszają intruzów.

Inteligentna Integracja i Pełna Kontrola

Całym systemem zarządza się wygodnie przez jedną aplikację Tapo, która oferuje odtwarzanie z inteligentną linią czasu,

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

udostępnianie dostępu oraz interakcję poprzez dwukierunkową rozmowę. Kamera bezproblemowo współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google, umożliwiając głosowe wydawanie poleceń. Dzięki niezależnemu zasilaniu bateryjnemu, urządzenie zapewnia nieprzerwany monitoring, pozostając aktywne nawet podczas awarii zasilania domowego.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66
Wymiary:	64,8 mm × 114,6 mm
Kolor:	biały
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 10000 mAh, panel słoneczny Tapo A201 (Opcjonalny, nie znajduje się w zestawie, jest sprzedawany osobno)
Wbudowane głośniki:	Tak
Przyciski:	Przycisk Power | Przycisk Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	karta sieciowa bezprzewodowa
Standardy i protokoły:	IEEE 802.11ac/b/g/n
Przetwornik obrazu:	1/2.7“ progresywny przetwornik CMOS
Pole widzenia kamery:	134° (przekątna), 113°(poziomo), 59°(pionowo)
Napięcie wejściowe:	100V - 240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	5V - 2A
Zestaw zawiera:	Metalowa płytka, Podstawka magnetyczna, Kabel USB, Kotwy montażowe, Śruby montażowe, Wspornik kamery, Szablon montażowy, Instrukcja szybkiej instalacji
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (do 512 GB)
Temperatura pracy:	-20°C do 45°C
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 14,9 metrów