Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Kamera zewnętrzna TP-Link Tapo C500



Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111436**

Opis produktu

TP-Link Tapo C500

Zewnętrzna, obrotowa kamera WiFi do monitoringu FullHD 1080p zapewnia czysty i wyraźny obraz, z dużą ilością detali. Uchwyć więcej szczegółów, aby każdy moment miał znaczenie. Smart SI identyfikuje osoby podczas śledzenia ruchu z wysoką prędkością obrotu i powiadamia użytkowników w razie potrzeby. Skorzystaj ze śrub montażowych, szablonu, lub opasek, aby zamontować kamerę na dowolnej ścianie, suficie, czy też słupie.

Zasięg widzenia 360°

Zapewnia zasięg widzenia 360° w poziomie i 130° w pionie, aby uchwycić wszystko dookoła. Wyraźna nocna wizja (do 30m) Zapewnia Ci bezpieczeństwo poprzez wyraźny obraz na dystansie do 30 metrów, nawet w całkowitej ciemności.

Odporność na wodę i kurz klasy IP65

Oferuje doskonałą odporność przeciwko wodzie i kurzowi do zastosowań na zewnątrz budynków. Nagrywaj przez 24/7 i twórz spersonalizowane harmonogramy nagrywania na kartę microSD (do 512 GB). Korzystaj z przechowywania w chmurze z nieograniczoną przestrzenią.

Spersonalizowany dźwięk alarmu

Nagraj swój dźwięk jako alarm, aby zwiększyć możliwości kamery. Dwukierunkowa transmisja audio oferuje wygodną komunikację z osobami na zewnątrz. Ciesz się życiem smart i miej oko na kluczowe obszary z pomocą Alexy i Asystenta Google. Zachowaj swoją prywatność zasłaniając obiektyw obudową

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (FullHD)
Dodatkowe informacje:	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, RCM
Wymiary:	123,8 x 123 x 90 mm
Kolor:	biały
Przyciski:	Przycisk Reset
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	kamera bezprzewodowa
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Standardy i protokoły:	IEEE 802.11b/g/n
Przetwornik obrazu:	1/3“
Pole widzenia kamery:	kąt widzenia poziomie: 360° | kąt widzenia w pionie: 130°
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	100V - 240V ~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	12V - 1A
Zestaw zawiera:	Zasilacz, Kotwy i śruby, Szablon montażowy, Uszczelka, Skrócona instrukcja obsługi
Temperatura pracy:	-30°C do 60°C

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Dopuszczalna wilgotność:	10% ~ 90% RH niekondensująca
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 30 metrów
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com