



## KAMERA zewnętrzna reflektorowa Tapo C720, 2K QHD, czujnik ruchu, Smart SI, alarm, IP65 / TP-Link

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>TP-LINK</b>  |
| Kod       | <b>PM111283</b> |

### Opis produktu

#### Tapo C720 - Zewnętrzna kamera z reflektorem Smart

Profesjonalna kamera Tapo C720 to idealne rozwiązanie dla resellerów szukających niezawodnego sprzętu do monitoringu zewnętrznego. Urządzenie łączy wysoką jakość obrazu z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, zapewniając kompleksową ochronę posesji przez całą dobę.

#### Najważniejsze cechy:

- **Ultrajasne reflektory 2800 lumenów** Mocne, w pełni regulowane światła LED z kolorową nocną wizją o zasięgu do 10 m zapewniają doskonałą widoczność nawet w całkowitej ciemności.
- **Obraz 2K QHD + szerokie pole widzenia 150°** Wyraźne szczegóły i brak martwych stref — idealne do monitorowania dużych przestrzeni.
- **Monitoring 24/7 zasilany przewodowo** Stabilne połączenie i ciągła ochrona bez ryzyka rozładowania baterii.
- **Reflektory aktywowane ruchem (270°)** Inteligentne czujniki wykrywają ruch i automatycznie uruchamiają oświetlenie.
- **Regulacja reflektorów przez aplikację Tapo** Ustaw harmonogramy, jasność i wyzwalacze według własnych potrzeb.
- **Wykrywanie Smart SI** Rozpoznaje ludzi, zwierzęta i pojazdy, eliminując fałszywe alarmy.
- **Własne alarmy** Możliwość nagrania komunikatu ostrzegawczego lub aktywacji syreny o wysokiej częstotliwości.
- **Przechowywanie lokalne i w chmurze** Obsługa kart microSD do 512 GB\* oraz usługi Tapo Care\*\*.
- **Strefy aktywności** Ustaw obszary, które mają być monitorowane, i otrzymuj powiadomienia tylko wtedy, gdy coś się w nich wydarzy.
- **Dwukierunkowa transmisja audio** Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery.
- **Klasa szczelności IP65** Odporność na warunki atmosferyczne — deszcz, kurz, słońce.

\*Karta microSD nie znajduje się w zestawie. Zalecamy stosowanie kart przeznaczonych do monitoringu.

\*\*Subskrypcję Tapo Care można aktywować na stronie: <https://www.tapo.com/tapocare/>



|                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja producenta:    | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość:           | 2560 x 1440                                                                                                                                                                                                            |
| Porty:                   | Slot na kartę microSD (do 512 GB)                                                                                                                                                                                      |
| Sieć:                    | Wi-Fi 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                 | 151 x 151 x 145,6 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Kąt widzenia w poziomie: | 134° (poziomo)                                                                                                                                                                                                         |
| Mikrofon:                | tak                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie:               | Tylko zasilanie przewodowe 110-240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| Zastosowanie:            | na zewnątrz budynków                                                                                                                                                                                                   |
| Wbudowane głośniki:      | Tak                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy bezprzewodowe: | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi                                                                                                                                                                                        |
| Przyciski:               | Przycisk Reset                                                                                                                                                                                                         |
| Typ urządzenia:          | kamera bezprzewodowa                                                                                                                                                                                                   |
| Częstotliwość pracy:     | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                |
| Przetwornik obrazu:      | 1/3" Progressive Scan CMOS Przetwornik Starlight                                                                                                                                                                       |
| Soczewki:                | F: 2.1                                                                                                                                                                                                                 |
| Pole widzenia kamery:    | Pole widzenia: 153° (przekątna), 134° (poziomo), 77,6° (pionowo)                                                                                                                                                       |
| Zoom cyfrowy:            | 12x                                                                                                                                                                                                                    |
| Zestaw zawiera:          | Tapo C720 Płyta montażowa Śruby płyty Wspornik montażowy<br>Śruby wspornika Nakrętki i przedłużki przewodów Śruby<br>montażowe i kotwy Śruby kamery i ich zaślepki Szablon<br>montażowy Instrukcja szybkiej instalacji |
| Średnica przetwornika:   | 2.1                                                                                                                                                                                                                    |
| Moc światła:             | Janość: 2800 lumenów                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura barwowa:     | Temperatura koloru: 5000K                                                                                                                                                                                              |
| Detektor ruchu:          | tak                                                                                                                                                                                                                    |
| Podświetlenie IR:        | 850 nm IR LED do 30 metrów                                                                                                                                                                                             |