**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Karta sieciowa PCI-E TP-Link TL-WN781ND

| | |
|---|---|
| Producent | **TP-LINK** |
| Kod | **PM111318** |

## Opis produktu

## Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express, 150Mb/s

**TL-WN781ND**

- Bezprzewodowa prędkość transmisji danych do 150Mb/s
- Złącze PCI Express
- Zaawansowane opcje bezpieczeństwa transmisji zapewnia szyfrowanie połączeń WPA/WPA2
- Proste zarządzanie dzięki dołączonemu oprogramowaniu

### Zastosowanie produktu

Karta TP-LINK TL-WN781ND zapewnia kompleksową wydajność połączeń pomiędzy serwerem a infrastrukturą przełączników, a następnie poprzez złącze PCI Express do końcowych stacji roboczych. Urządzenie pasuje do wszystkich standardowych złączy PCI Express: x1, x2, x8, lub x16. W porównaniu do standardowych adapterów sieciowych PCI, karta zapewnia szersze pasmo połączeń, niezawodność i funkcjonalność pracy. Szybkie i pewne połączenie internetowe umożliwia pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych oraz transfer wideo.

### Stabilna transmisja bezprzewodowa - prędkość transmisji w standardzie N do 150Mb/s

Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN781ND umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego o większej prędkości i zasięgu w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g. Transmisja danych z prędkością do 150Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet oraz transfer wideo.

#### Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

#### Odłączalna antena

Antena może być zastąpiona wieloma innymi, zapewniając jeszcze większy zasięg sieci bezprzewodowej.

| | |
|---|---|
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Porty: | 1x PCI Express |
| Dodatkowe informacje: | jednopasmowa |
| Wymiary: | 120,8 x 78,5 x 21,5 mm |
| Standardy bezprzewodowe: | IEEE 802.11b/g/n |
| Antena: | dołączalna, dookólna (RP-SMA), 2dBi |
| Prędkość transmisji: | do 150Mb/s |
| Szyfrowanie i zabezpieczenia: | WEP 64/128, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Typ urządzenia: | karta sieciowa bezprzewodowa |
| Częstotliwość pracy: | 2,4 GHz |
| Zestaw zawiera: | odłączalna antena dookólna \| płyta CD \| instrukcja szybkiej instalacji |
| Producent / Importer: | TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750