Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Karta sieciowa PCI-E TP-Link TL-WN881ND

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111386**

Opis produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express, standard N, 300Mb/s

TL-WN881ND

- Prędkość bezprzewodowej transmisji danych w standardzie N do 300Mb/s, idealna dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, transmisji głosowych oraz gier online
- Technologia MIMO zapewnia zwiększenie przepustowości transmisji, szersze pokrycie sygnałem danego obszaru, a także lepszą wydajność i stabilność połączeń
- Proste zestawienie szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem standardu WPS™ (Wi-Fi Protected Setup)

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express 2.0(x1) TL-WN881ND działająca zgodnie ze standardem N umożliwia podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Prędkość transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 300 Mb/s, dzięki czemu możliwy jest płynny przekaz HD wideo, lub działanie gier online.

Transmisja bezprzewodowa w standardzie N - wysoka prędkość i zasięg

Wykorzystując technologię MIMO zakładającą użycie kilku anten do nadawania i odbierania danych, urządzenie ogranicza straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową.

Technologia CCA - stabilna transmisja bezprzewodowa

Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów zwiększając wydajność bezprzewodowej transmisji.

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

Łatwość konfiguracji

Przejrzysty interfejs narzędzia konfiguracyjnego znajdujący się na płycie CD umożliwia łatwą instalację.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	1x PCI Express
Dodatkowe informacje:	jednopasmowa
Wymiary:	120,8 x 78,5 x 21,5 mm
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11b/g/n
Antena:	dwie anteny odłączalne, dookólne (RP-SMA), 2dBi
Prędkość transmisji:	do 300Mb/s
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Typ urządzenia:	karta sieciowa bezprzewodowa
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Zestaw zawiera:	2 odłączalne anteny dookólne | płyta CD | instrukcja szybkiej instalacji
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com