**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Karta sieciowa TP-Link Archer T2E

| | |
|---|---|
| Producent | **TP-LINK** |
| Kod | **PM111208** |

## Opis produktu

### TP-Link Archer T2E

Karta sieciowa Archer T2E to dwupasmowe rozwiązanie, które zapewnia szybki i niezawodny dostęp do internetu na komputerze stacjonarnym. Dzięki prędkościom do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz i 200 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, karta idealnie nadaje się zarówno do codziennego przeglądania internetu, jak i do płynnego strumieniowania treści czy gier online. Dzięki technologii MU-MIMO, karta zwiększa wydajność i przepustowość sieci, umożliwiając jednoczesne przesyłanie wielu strumieni danych.

### Zasięg i bezpieczeństwo

Karta Archer T2E wyposażona jest w regulowaną antenę o wysokim zysku, która zapewnia stabilne połączenie w całym domu. Możliwość dostosowania kierunku anteny pozwala na optymalizację sygnału w zależności od warunków otoczenia. Dodatkowo, protokół WPA3 wprowadza nowy poziom bezpieczeństwa, oferując silniejsze szyfrowanie i ochronę przed atakami typu Brute Force, co gwarantuje bezpieczeństwo Twojej sieci domowej.

### Łatwa instalacja i uniwersalność

Instalacja karty Archer T2E jest niezwykle prosta – wystarczy zainstalować oprogramowanie z dołączonej płyty CD, zamontować kartę za pomocą odpowiedniego wspornika (standardowego lub niskoprofilowego) i połączyć się z siecią Wi-Fi. Dzięki kompatybilności z różnymi obudowami komputerów, karta Archer T2E to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka stabilnego i szybkiego połączenia bezprzewodowego na swoim komputerze stacjonarnym.

| | |
|---|---|
| Porty: | 1x PCI Express |
| Interfejs: | PCIe |
| Wymiary: | 120.8 ×78.5 ×21.5 mm |
| Standardy bezprzewodowe: | 5 GHz: IEEE 802.11ac/n/a \| 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n |
| Antena: | antena zewnętrzna |
| Prędkość transmisji: | 5 GHz: do 433Mb/s \| 2,4 GHz: do 200Mb/s |
| Szyfrowanie i zabezpieczenia: | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Typ urządzenia: | karta sieciowa bezprzewodowa |
| Standardy IEEE: | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5.0 GHz |
| Standardy i protokoły: | HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u \| IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz |
| Zestaw zawiera: | Archer T2E, Śledź niskoprofilowy, Instrukcja szybkiej instalacji, Płyta CD |
| Temperatura pracy: | 0°C do 40°C |