Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Karta sieciowa TP-Link PCI-E BE6500 Archer TBE400E

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111204**

Opis produktu

TP-Link PCI-E BE6500 Archer TBE400E

WiFi 7 przybyło z oszałamiającą wydajnością - oferując przyspieszoną przepustowość, niższe opóźnienia, silniejsze przeciwdziałanie zakłóceniom i wyższą wydajność. Dołącz do grona profesjonalistów i doświadcz wydajności WiFi nowej generacji. Archer TBE400E podnosi odbiór sygnału Wi-Fi Twojego komputera na kolejny poziom, dzięki rewolucyjnemu połączeniu OFDMA i MU-MIMO. Zapewnia to wydajność połączenia Wi-Fi, poprzez umożliwienie jednoczesnej komunikacji większej liczby urządzeń z routerem, zamiast kolejkowania im dostępu do transmisji danych.

Bluetooth 5.4

Opierając się na swoich poprzednikach i możliwościach szybkiego i szerokiego zasięgu, Bluetooth 5.4 oferuje zwiększoną niezawodność i bezpieczeństwo. Ciesz się płynną współpracą z kontrolerami gier, słuchawkami, klawiaturami i nie tylko.

2 wysokowydajne anteny dla szerszego pokrycia

Dwie potężne anteny o wysokim wzmocnieniu sygnału znacznie zwiększają istniejący zasięg Wi-Fi, oferując szybkie i płynne korzystanie z Internetu na większej odległości.

Udoskonalone zabezpieczenie

Najnowszy protokół bezpieczeństwa Wi-Fi, WPA3, oferuje nowe możliwości poprawy cyberbezpieczeństwa. Bezpieczniejsze szyfrowanie w zabezpieczeniach haseł Wi-Fi i ulepszona ochrona przed atakami typu "brute-force" łączą się, chroniąc domową sieć Wi-Fi.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Wymiary:	120.8 ×78.5 ×21.5 mm
Długość kabla:	0,3 m (kabel modułu Bluetooth do złącza Header: 0,3 m)
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Antena:	2 trzypasmowe anteny o wysokim zysku
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	karta sieciowa bezprzewodowa
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0/6.0 GHz
Zestaw zawiera:	2 anteny o wysokim zysku, Śledź low-profile, Kabel modułu Bluetooth do złącza Header, Instrukcja szybkiej instalacji, Płyta CD
Temperatura pracy:	0°C do 40°C