Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Karta sieciowa TP-Link TX201

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111306**

Opis produktu

TP-Link TX201

2,5 Gigabitowy Ethernet osiąga niezwykłą prędkość transmisji danych do 2,5 miliarda bitów na sekundę — 2,5x więcej niż standard Gigabit Ethernet. Karta TX201 jest gotowa na każde zadanie, takie jak wymagający przepustowości lokalny transfer danych, lub dostęp do Internetu. W dodatku do standardowego śledzia, w zestawie znajduje się śledź Low-Profile .

Domowy magazyn danych dostępny w kilka sekund

W przypadku połączeń lokalnych, karta sieciowa PCIe 2.5G pomaga zbudować błyskawiczny kanał transportowy między serwerem centralnym a innym sprzętem w sieci lokalnej. Wykonywanie działań wymagających dużej przepustowości w domu lub w biurze nie będzie przysparzać trudności, dlatego sieć bez problemu udźwignie także lokalną transmisję danych. Wake On LAN pozwala włączać i wyłączać zdalnie swój komputer.

Ekstremalnie szybka reakcja

Wraz z 2,5 Gigabitowym dostępem do internetu, Twoje rozgrywki staną się w pełni zoptymalizowane z dużym wzrostem prędkości, niższymi opóźnieniami i lepszą reakcją. Pobieranie gier, płynne strumieniowanie na żywo, ogromne kopie zapasowe poprzez chmurę są proste i szybkie, tak jak wybór postaci.

Uniwersalność działania potwierdzona zgodnością z wieloma standardami

Technologia 2.5GBase-T jest zgodna ze standardami, które zapewniają prędkości wynoszące zarówno 2,5 Gb/s, 1 Gb/s, 100 Mb/s oraz 10 Mb/s standardu Base-T. Port 2.5G Ethernet automatycznie negocjuje szybkości połączeń, dzięki czemu bez problemu połączysz się z siecią 2.5G, gdy będzie taka możliwość.

Obsługa funkcji QoS

Technologia Quality of Service zadba o to, aby przepustowość łącza zawsze była wystarczająca i wolna od opóźnień. Strumieniuj treści, graj online i ciesz się płynnym przeglądaniem internetu.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000/2500Mb/s Ethernet
Interfejs:	PCIe
Wymiary:	120,8 x 98,2 x 21,5 mm
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az
Zestaw zawiera:	Śledź low-profile
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com