



Karta sieciowa USB TP-Link Archer TX10UB Nano

Producent	TP-LINK
Kod	PM111384

Opis produktu

TP-Link Archer TX10UB Nano

Karta sieciowa Archer TX10UB Nano wprowadza Twoje urządzenie w erę Wi-Fi 6, oferując super szybkie połączenie bez irytujących opóźnień i długiego ładowania. Dzięki prędkości do 600 Mbps w paśmie 5 GHz i 287 Mbps w paśmie 2,4 GHz, karta zapewnia płynne przesyłanie strumieni, rozgrywkę online i szybkie przesyłanie danych. Technologie MU-MIMO i OFDMA pozwalają na jednoczesne przetwarzanie danych dla wielu urządzeń, minimalizując opóźnienia i przeciążenie sieci.

Zaawansowane funkcje i bezpieczeństwo

Karta sieciowa Archer TX10UB Nano wyposażona jest w Bluetooth 5.3, który oferuje większą prędkość, zasięg oraz poprawioną niezawodność i bezpieczeństwo. To idealne rozwiązanie do współpracy z kontrolerami do gier, słuchawkami, klawiaturami i innymi urządzeniami. Dodatkowo, WPA3 – najnowszy protokół bezpieczeństwa Wi-Fi – zapewnia zaawansowane szyfrowanie i ochronę przed atakami brute-force, zwiększając bezpieczeństwo Twojej domowej sieci.

Kompaktowy design i wygoda użytkowania

Dzięki miniaturowemu rozmiarowi i eleganckiemu designowi, Archer TX10UB Nano jest niezwykle wygodna w użyciu. Można ją podłączyć do dowolnego portu USB i pozostawić na stałe, bez względu na to, czy jesteś w podróży, czy w domu. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie mobilność i łatwość obsługi, bez kompromisów w wydajności i bezpieczeństwie.

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Interfejs:	USB 2.0
Wymiary:	19,2 x 15,7 x 7,4 mm
Kolor:	czarny
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Antena:	Omni Directional
Prędkość transmisji:	5GHz11ax: Up to 600Mbps(dynamic)11ac: Up to 433Mbps(dynamic)11n: Up to 150Mbps(dynamic)11a: Up to 54Mbps(dynamic)2.4GHz11ax: Up to 287Mbps(dynamic)11n: Up to 200Mbps(dynamic)11g: Up to 54Mbps(dynamic)11b: Up to 11Mbps(dynamic)
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE
Typ urządzenia:	karta sieciowa bezprzewodowa
Częstotliwość pracy:	2.4/5.0 GHz
Temperatura pracy:	0°C do 40°C