



## Listwa zasilająca biurowa 45° 4 gniazda 2x USB (5 V/ 2 A) z możliwością obrotu o 290°

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Producent     | <b>DIGITUS</b>                 |
| Standard Rack | <b>Inny</b>                    |
| Ilość faz     | <b>1-fazowe</b>                |
| Typ listwy    | <b>Podstawowa</b>              |
| Wyłącznik     | <b>TAK</b>                     |
| Kod           | <b>PM107157</b>                |
| Kolor         | <b>Czarny</b>                  |
| Typ wtyczki   | <b>Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)</b> |
| Typ gniazda   | <b>Typ F SCHUKO</b>            |
| Długość kabla | <b>1,5m</b>                    |
| Liczba gniazd | <b>4</b>                       |
| MONTAŻ        | <b>Inny</b>                    |

### Opis produktu

#### Opis

Biurowa listwa zasilająca Digitus® oferuje cztery gniazda elektryczne schuko i dwa porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Za pomocą podświetlanego przełącznika bezpieczeństwa można włączyć i wyłączać całą listwę. Wtyczki uziemiające są rozmieszczone pod kątem 45°, a zatem również nadają się dla kątowych wtyczek. Chroń siebie i swoją rodzinę przed porażeniem prądem dzięki zintegrowanym osłonom i wynikającej z tego podwyższonej ochronie przed przypadkowym dotknięciem styków ochronnych gniazdek. Dzięki wspornikom bocznym listwa zasilająca może być obracana o 290°, dostosowując się do pożądanego zastosowania. Można ją szybko i indywidualnie zamontować za pomocą dostarczonych uchwytów mocujących (z regulacją wysokości). Nadaje się również do montażu stacjonarnego za pomocą śrub 3M, dostępne są odpowiednie elementy przytrzymujące. Długość przewodu sieciowego wynosi 1,5 m. Całość dopełnia wysokiej jakości aluminiowa obudowa. Prosta konstrukcja pasuje do każdego otoczenia.

#### Dane techniczne

- 4x gniazda uziemiające w układzie 45°, odpowiednie również do wtyczek kątowych
- 2x port USB (maks. 5 V/ 2 A) do ładowania urządzeń mobilnych
- 2x uchwyt mocujący (z regulacją wysokości) do indywidualnej instalacji
- Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa do włączania i wyłączania
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Nadaje się również do montażu stacjonarnego za pomocą śrub 3M (samoblokujące)
- Długość kabla: 1,5 m
- Napięcie wejściowe: AC 110-240 V ~
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc wyjściowa: maks. 3680 W, 16 A
- Wymiary: dł. 35,0 x szer. 6,0 x wys. 5,0 cm
- Waga: 700 g
- Kolor: srebrny/czarny
- Rodzaj: Listwa przyłączeniowa