Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca biurowa 45° 6 gniazd 2xUSB-A 1xU SB-C (5V/3,4A) obrót 180° z zaciskiem na blat

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM107158**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ F SCHUKO**
Długość kabla	**1,5m**
Liczba gniazd	**6**
MONTAŻ	**Inny**

Opis produktu

Opis

Zapomnij o sytuacjach, kiedy trzeba było ciągle szukać ładowarki do smartfona. Biurowa listwa zasilająca firmy DIGITUS® oferuje 3 porty USB, za pomocą których można na przykład ładować smartfon i tablet w tym samym czasie. Można używać gniazdek elektrycznych ze stykiem ochronnym bez problemów z podłączeniem. Inteligentnie zaprojektowane nachylenie pod kątem 45° pozwala na stosowanie nawet większych zasilaczy i nieporęcznych wtyczek kątowych bez blokowania lub zakrywania sąsiednich gniazd. Ponadto istnieje możliwość różnego ustawienia listwy zasilającej i, w razie potrzeby, idealnego dopasowania jej do danego miejsca za pomocą zacisku wtykowego mocowanego po obydwu stronach. Po zaciśnięciu listwę zasilającą można obracać w poziomie, co zapewnia optymalną elastyczność użytkowania. Chroń siebie i swoją rodzinę przed porażeniem prądem dzięki zintegrowanym osłonom i podwyższonej ochronie przed przypadkowym dotknięciem gniazdek elektrycznych ze stykiem ochronnym. Zasilacz o długości 1,5 m pozwala umieścić listwę zasilającą zgodnie z własnymi życzeniami. Obudowa z wysokogatunkowego aluminium stanowi dopełnienie eleganckiego wyglądu tej wielofunkcyjnej listwy zasilającej.

Dane techniczne

- 6 x uziemiające gniazdo stykowe pod kątem 45°, odpowiednie również do nieporęcznych wtyczek kątowych
- 2 x złącze USB A (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W maks.) do ładowania urządzeń mobilnych
- 1 x złącze USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A, 20 W maks.) do ładowania urządzeń mobilnych
- 2 x mocowanie zaciskowe do różnych grubości blatów (20 mm – 57 mm)
- Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa do włączania i wyłączania
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda wtykowego
- Obudowa z wysokogatunkowego aluminium
- Przewód sieciowy z wtyczką z uziemieniem: 1,5 m
- Napięcie wejściowe: 110–240 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc wyjściowa: 3680 W, 16 A maks.
- Wymiary: dł. 44,0 cm x szer. 4,5 cm x wys. 7,0 cm
- Waga: 695 g
- Kolor: srebrny/czarny