Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca PDU 0U, 12x unischuko, 2.0m, 1x wtyk unischucko,16A, zab. przepięciowe+wł/wył

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM107177**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ F SCHUKO**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**12**
MONTAŻ	**Pionowy**

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W kwestii dystrybucji prądu moduł dystrybucji zasilania (PDU) spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych, laboratoryjnych i domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie serwerowej w orientacji pionowej. Zabezpieczenie przed przepięciami chroni odbiorniki przed przepięciami. W zależności od typu szafy serwerowej istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej z gniazdami przyłączeniowymi skierowanymi w prawo lub w lewo.

Dane techniczne

- Instalacja w orientacji pionowej
- Podświetlany wyłącznik – zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Moduł ochrony przed przepięciami
- Ochrona przed przepięciami: Znamionowy prąd rozładowania (wej.) – 5 kA
- Obrót gniazd: 35°
- Obudowa: aluminium
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Wejście: Wtyczka Schuko CEE 7/7, 230 V AC / 16 A
- Wyjście: Gniazda do urządzeń: 12 x gniazdo Schuko DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Przewód zasilający: H05VV-F 3G 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 643,9 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)
- Dodatkowe właściwości: Włącznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7