Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 16A/250V, gniazda 24xC13 10A/250V, 3xC19 16A/250V, 16A

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**NIE**
Kod	**PM107178**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC 60309 16A 1-fazowy**
Typ gniazd	**IEC320-C19**
Długość kabla	**3m**
Liczba gniazd	**27**
MONTAŻ	**Pionowy**

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to doskonałe rozwiązanie dla Twojej szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem rozdziału prądu PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Pojedyncze gniazda C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyciągnięciem. Przeznaczona jest do montażu pionowego, co pozwala zaoszczędzić jednostki wysokości i zapewnić więcej miejsca na dodatkowe urządzenia. Listwa zasilająca z 27 gniazdami ma doskonałe właściwości fizyczne i jest przeznaczona do mocy do 4000 W (250VAC / 16A), co oznacza, że najlepszą wydajność można uzyskać przy odpowiednim obciążeniu.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Kabel sieciowy: 2,5 mm², wtyczka IEC60309 16 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. Obciążenie: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Gniazda: 24 x gniazdo C13, 3 x gniazdo C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1140,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 1-fazowy/N/PE 6h