Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 16A/400V, gniazda 24xC13 10A/250V, 3xC19 16A/250V, 16A

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**Inny**
Ilość faz	**3-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**NIE**
Kod	**PM107180**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC 60309 16A 3-fazowy**
Typ gniazd	**IEC320-C19**
Długość kabla	**3m**
Liczba gniazd	**27**
MONTAŻ	**Pionowy**

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W kwestii dystrybucji prądu moduł dystrybucji zasilania (PDU) spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych i laboratoryjnych. Poszczególne wyjścia C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wysunięciem kabla. Rozwiązanie zostało opracowane pod kątem montażu pionowego, co oszczędza jednostki długości w szafie serwerowej i zapewnia więcej miejsca na kolejne urządzenia. Listwa z gniazdami wtyczkowymi posiada 27 gniazd wyjściowych, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami fizycznymi i jest przeznaczona do pracy z mocą do 4000 W (250 VAC / 16 A), dlatego przy odpowiednim obciążeniu może osiągnąć najlepszą wydajność.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Przewód zasilający: IEC60309 3ph/N/PE 6h, złącze męskie 230 V / 16 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. obciążenie: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60 Hz)
- Gniazda wtykowe: 24 x gniazdo wtyczkowe C13, 3 x gniazdo wtyczkowe C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny
- Ilość faz: 3-fazowy
- Moc: 11 kVA
- Napięcie: 230 / 400 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 3-fazowy/N/PE 6h