



Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 32A/250V, gniazda 24xC13 10A, 4xC19 16A, 2x zabezp. 16A

Producent	DIGITUS
Standard Rack	Inny
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM107179
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	IEC 60309 32A 1-fazowy
Typ gniazda	IEC320-C19
Długość kabla	3m
Liczba gniazd	28
MONTAŻ	Pionowy

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to doskonałe rozwiązanie dla Twojej szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem rozdziału prądu PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Pojedyncze gniazda C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyciągnięciem. Przeznaczona jest do montażu pionowego, co pozwala zaoszczędzić jednostki wysokości i zapewnić więcej miejsca na dodatkowe urządzenia. Listwa zasilająca z 28 gniazdami ma doskonałe właściwości fizyczne i jest przeznaczona do mocy do 8000 W (250VAC / 32A), co oznacza, że przy odpowiednim obciążeniu można uzyskać najlepszą wydajność.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Zintegrowany wyłącznik automatyczny, 2 x 16 A
- Kabel sieciowy: 4 mm², wtyczka IEC60309 32 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. Obciążenie: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Gniazda: 24 x gniazdo C13, 4 x gniazdo C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny
- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 7,3 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 32 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 32A 1-fazowy/N/PE 6h