



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 5x unisch., 2.0m, 1x wtyk unisch,16A, zab. przepięciowe+filtr+wł/wył

Producent	DIGITUS
Standard Rack	19"
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM107176
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazda	Typ F SCHUKO
Długość kabla	2m
Liczba gniazd	5
MONTAŻ	Poziomy

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W kwestii dystrybucji prądu moduł dystrybucji zasilania (PDU) spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych, laboratoryjnych i domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie serwerowej 19" 1U, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Zintegrowany filtr sieciowy i zabezpieczenie przed przepięciami chronią podłączone odbiorniki przed zakłóceniami z sieci elektrycznej. W zależności od typu szafy serwerowej istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej z gniazdami przyłączeniowymi skierowanymi w prawo lub w lewo.

Dane techniczne

- Podświetlany wyłącznik – zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Wbudowany filtr sieciowy:
- Wbudowana ochrona przed przepięciami: Znamionowy
- prąd rozładowania (wej.) – 10 kA
- Obrót gniazd: 35°
- Obudowa: aluminium
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Wejście: Wtyczka Schuko CEE 7/7, 230 V AC / 16 A
- Wyjście: Gniazda do urządzeń: 5 x gniazdo Schuko DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Przewód zasilający: H05VV-F 3G 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x gł.)
- Dodatkowe właściwości: Włącznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, Filtr sieciowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")