Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 8x gniazdo C13, 2x gniazdo C19, 2.0m, 1x wtyk C20, 16A, aluminiowa

Producent	**DIGITUS**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**NIE**
Kod	**PM107172**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC320-C20**
Typ gniazd	**IEC320-C19**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**10**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Opis

Listwy zasilające DIGITUS® to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. W kwestii dystrybucji prądu moduł dystrybucji zasilania (PDU) spełnia wymagania w zakresie dystrybucji zasilania w wielu zastosowaniach IT, technologii sieciowych i laboratoryjnych. Dzięki złączu wejściowemu IEC60320 C13 i C19, moduł dystrybucji zasilania (PDU) idealnie nadaje się do używania jako dodatkowe rozwiązanie 19″ do dystrybucji zasilania do zasilacza awaryjnego (UPS). Poszczególne wyjścia C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wysunięciem kabla.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Montaż poziomo w szafie serwerowej 19″
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0
- Wejście: Wtyczka zgodna z IEC60320 C20, 230 V AC / 16 A
- Wyjście: Gniazda do urządzeń: 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, zintegrowane zabezpieczenie przed wysunięciem dla każdego wyjścia
- Przewód zasilający: średnica kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 482,6 (19″) x 45 (1U) x 60 mm (wys. x szer. x gł.)
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")