



Listwa zasilająca pionowa 42U 18x schuko, podwójny wyłącznik bezpieczeństwa 2x 16 A, wł./wył., alu.

Producent	DIGITUS
Standard Rack	Inny
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM107154
Kolor	Szary
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazd	Typ F SCHUKO
Długość kabla	2m
Liczba gniazd	18
MONTAŻ	Pionowy

Opis produktu

Opis

- Listwy zasilające firmy DIGITUS® to perfekcyjne rozwiązanie do szaf sieciowych i serwerowych 482.6 mm (19"). Listwy zasilające firmy DIGITUS® są zoptymalizowane pod kątem montażu w szafach, a ich parametry zasilania 220-240 V przy 50-60 Hz zapewniają najlepszą sprawność przy odpowiednim stopniu wykorzystania. Zawarty w zakresie dostawy materiał montażowy 482.6 mm (19") zapewnia optymalne zamocowanie na profilach montażowych szaf. Każdą listwę zasilającą można montować w poziomie lub w pionie
- w zależności od typu szafy istnieje również możliwość zamocowania listwy zasilającej gniazdami do góry lub do dołu.

Dane techniczne

- Automatyczny wyłącznik przed przeciążeniem i zwarcie
- Wyłącznik automatyczny: 16A
- Charakterystyka wyzwalania: Typ C
- Zdolność wyłączania zwarć (Icn i Ics): 6000 A
- Instalacja pionowa
- Obrót puszek: 35°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Wyjście: gniazda urządzeń 18 x gniazdo ze stykiem uziemiającym DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 1860 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)
- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7