Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" ACAR 504WF 3M 5X 230V PL CZARNA

Producent	**ACAR**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM102388**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ E (Standardowe PL/FR)**
Długość kabla	**3m**
Liczba gniazd	**5**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Opis produktu:
ACAR 504WF RACK -Specjalna wersja modelu acar 504WF dedykowana do szaf 19".
Zabezpiecza przed przepieciami i filtruje napięcie dla wszystkich zainstalowanych w szafie podzespołów.
Urządzenie dostarczane z blachą mocującą, która pozwala zainstalować urządzenie jako moduł 2U.

Dane techniczne toru sieciowego:
Napięcie znamionowe urządzenia: 230V
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Prąd znamionowy obciążenia: IN=10A
Bezpieczniki: 2x10A/250V
Prąd upływu: <0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN: 2,5kA (L/N)-8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N)-8/20µs
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych: 55 dB
System ochrony przeciwporażeniowejŁ kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych: 5
Wymiary: 385x59x55/43 mm
Ciężar: 0,54 kg
Uwaga: Listwa nie jest objęta ubezpieczeniem podłączonego sprzętu.

Rodzaj bezpiecznika:	Topikowy
Liczba bezpieczników:	2
Długość przewodu:	300cm
Kolor:	Czarny
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Wysokość teleinformatyczna:	1.5U
Wymagana liczba śrub:	2
Zabezpieczenia:	Filtr przeciwzakłóceniowy
Kwota ubezpieczenia:	12 000 PLN
Rozmiar:	19"

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Waga:	0.8kg
Długość:	55mm
Szerokość:	385mm
Wysokość:	59mm
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	5
Natężenie prądu:	10A
Ubezpieczenie:	Tak
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Materiał:	Tworzywo sztuczne samogasnące
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	2300W
Do pobrania:	Z08320_147854.pdf