**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" ARMAC MULTI M12/10A 1.5M 12X 230V PL MONTAŻ PIONOWY CZARNA

| | |
|---|---|
| Producent | **ARMAC** |
| Standard Rack | **19"** |
| Ilość faz | **1-fazowe** |
| Typ listwy | **Podstawowa** |
| Wyłącznik | **TAK** |
| Kod | **PM102398** |
| Kolor | **Czarny** |
| Typ wtyczki | **Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)** |
| Typ gniazd | **Typ E (Standardowe PL/FR)** |
| Długość kabla | **1,5m** |
| Liczba gniazd | **12** |
| MONTAŻ | **Pionowy** |

## Opis produktu

Multi M12 jest jednym z urządzeń z rodziny Multi z największą ilością gniazd.

Posiada 12 zabezpieczonych gniazd sieciowych z uziemieniem oraz automatyczny, zwłoczny bezpiecznik.

Może pracować samodzielnie lub dzięki metalowym mocowaniom w szafach 19” jako integralne zabezpieczenie zasilania urządzeń w niej zainstalowanych.

Duża ilość gniazd i łatwy montaż do podłoża powoduje, że Multi M12 świetnie sprawdza się w renomowanych firmach, jako wyposażenie linii montażowych, stołów produkcyjnych lub sal konferencyjnych.

Multi M12 posiada wbudowane przesłony ochronne gniazd sieciowych.

Specyfikacja produktu:
• 12 gniazd z uziemieniem
• Bezpiecznik automatyczny
• System przeciwprzepięciowy
• Przesłony ochronne gniazd sieciowych

| | |
|---|---|
| Długość przewodu: | 150cm |
| Kolor: | Czarny |
| Rodzaj bezpiecznika: | Automatyczny |
| Liczba bezpieczników: | 1 |
| Czas reakcji bezpiecznika: | 25ns |
| Wysokość teleinformatyczna: | 1.25U |
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe |
| Kwota ubezpieczenia: | 10 000 PLN |
| Rozmiar: | 19" |
| Waga: | 0.89kg |
| Długość: | 730mm |
| Szerokość: | 60mm |
| Wysokość: | 55mm |
| Typ gniazda: | Typ E |
| Liczba gniazd: | 12 |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Natężenie prądu: | 10A |
| Ubezpieczenie: | Tak |
| Przeznaczenie: | Szafy rack |
| Rodzaj wtyku: | Uni-schuko |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne samogasnące |
| Kierunek montażu: | Pionowy |
| Włącznik: | Tak |
| Absorpcja energii (sumaryczna): | 155J |
| Maksymalna moc: | 3680W |