Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 10A 7X 230V PL 2M CZARNA C14

Producent	**Lanberg**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM102406**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC320-C14**
Typ gniazd	**Typ E (Standardowe PL/FR)**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**7**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x7 (NF C 61-314),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm^2. Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:
- Listwa zasilająca PDU
- Instrukcja obsługi
- Śruby M6: 4 sztuki

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Rodzaj bezpiecznika:	Automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Wymagana liczba śrub:	4
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Wyłącznik
Rozmiar:	19"
Waga:	0.75kg
Długość:	45mm
Szerokość:	431mm
Wysokość:	44.45mm
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	7
Natężenie prądu:	10A
Ubezpieczenie:	Nie
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	IEC C14
Materiał:	Aluminium
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	2500W
Do pobrania:	Karta produktu Instrukcja Deklaracja zgodności (CE)