Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 16A 2M 2X C19 8X IEC C13 CZARNA C20

Producent	**Lanberg**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM102408**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**IEC320-C20**
Typ gniazd	**IEC320-C19**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**10**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz dodatkowe zabezpieczenie - przesłonę torów prądowych mającą na celu ochronę użytkownika.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Zabezpieczenie nadprądowe / przeciwprzeciążeniowe: wbudowane w przełącznik,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium anodowane,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C20, 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: IEC C19 x2, IEC C13 x8,
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 2.5mm^2. Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:
- Listwa zasilająca PDU
- Instrukcja obsługi
- Śruby M6: 4 sztuki

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Długość:	45mm
Szerokość:	428mm
Wysokość:	44.45mm
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Rodzaj bezpiecznika:	Automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Waga:	1kg
Wymagana liczba śrub:	4
Natężenie prądu:	16A
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe Wyłącznik
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	IEC C20
Typ gniazda:	IEC C13 IEC C19
Liczba gniazd:	10
Ubezpieczenie:	Nie
Materiał:	Aluminium anodowane
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	4000W
Do pobrania:	Instrukcja obsługi PL & EN Karta produktu | Datasheet Deklaracja zgodności (CE)