Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 16A 5X 230V SCHUKO 2M CZARNA

Producent	**Lanberg**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM106224**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ F SCHUKO**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**5**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Seria listew zasilających rack PDU 1U od Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Dostępna w różnych wersjach, z gniazdami typu francuskiego (schuko), europejskiego (PL) oraz IEC, pozwala na łatwe dostosowanie do zróżnicowanych wymagań sieciowych i serwerowych. Listwy te są kompatybilne z szafami 19" oraz 10", dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum instalacji.

Wysokie parametry prądowe w listwach zasilających Rack PDU

Listwy zasilające rack PDU Lanberg charakteryzują się wysokimi parametrami prądowymi, w tym automatycznym bezpiecznikiem z ultrakrótkim czasem reakcji poniżej 1 ns. Nadmiarowy przekrój przewodu zasilającego oznacza niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając stabilne i bezpieczne działanie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprawia, że listwa dystrybucji zasilania Lanberg to rozwiązanie dedykowane dla wymagających profesjonalistów, które doskonale sprawdzi się np. w środowisku serwerowym, ale także w instalacji domowej lub w firmie.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wygodny montaż listew zasilających Rack PDU 1U

Konstrukcja listew zasilających Lanberg została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf rack. Dzięki uniwersalnej wysokości 1U oraz odkręcanym uszom montażowym, umożliwia łatwą i elastyczną instalację, w tym możliwość montażu odwróconego. To Ty decydujesz, jaki typ montażu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom bez konieczności żonglowania układem innych urządzeń w szafie.

Listwa zasilająca typu Rack PDU z zabezpieczeniem

Wersja SPD oferuje dodatkową warstwę ochrony poprzez zastosowanie wbudowanego warystora. O stanie ochrony informuje dioda LED, dzięki czemu użytkownik ma stały wgląd w funkcjonowanie zabezpieczenia antyprzepięciowego. Jest to niezbędny element w środowisku serwerowym, zapewniając dodatkowy poziom ochrony dla urządzeń wrażliwych na każde, nawet najmniejsze zmiany napięcia w sieci elektrycznej.

Specyfikacja

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	5
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Długość przewodu	200 cm
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	25 ns
Natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc	4000 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Ubezpieczenie	Nie
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Szafy rack
Włącznik	Tak
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Rozmiar	19"
Kierunek montażu	Poziomy
Otwory montażowe	Tak
Materiał	Aluminium
Długość	45 mm
Szerokość	482.7 mm
Wysokość	45 mm
Waga	0.79 kg

Materiał:	Aluminium
Zabezpieczenie nadprądowe:	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Waga:	0.79kg

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Natężenie prądu:	16A
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	5
Ubezpieczenie:	Nie
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	4000W
Długość:	45mm
Szerokość:	482.7mm
Wysokość:	45mm
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Do pobrania:	Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf Deklaracja CE (2024.11.06)