



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 16A 6X 230V SCHUKO 2M CZARNA

Producent	Lanberg
Standard Rack	19"
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM106225
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazd	Typ F SCHUKO
Długość kabla	2m
Liczba gniazd	6
MONTAŻ	Poziomy

Opis produktu

LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU CZARNA LANBERG

Seria listew zasilających rack PDU 1U od Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Dostępna w różnych wersjach, z gniazdami typu francuskiego (schuko), europejskiego (PL) oraz IEC, pozwala na łatwe dostosowanie do zróżnicowanych wymagań sieciowych i serwerowych. Listwy te są kompatybilne z szafami 19" oraz 10", dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum instalacji.

Wysokie parametry prądowe w listwach zasilających Rack PDU

Listwy zasilające rack PDU Lanberg charakteryzują się wysokimi parametrami prądowymi, w tym automatycznym bezpiecznikiem z ultrakrótkim czasem reakcji poniżej 1 ns. Nadmiarowy przekrój przewodu zasilającego oznacza niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając stabilne i bezpieczne działanie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprawia, że listwa dystrybucji zasilania Lanberg to rozwiązanie dedykowane dla wymagających profesjonalistów, które doskonale sprawdzi się np. w środowisku serwerowym, ale także w instalacji domowej lub w firmie.



Wygodny montaż listew zasilających Rack PDU 1U

Konstrukcja listew zasilających Lanberg została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf rack. Dzięki uniwersalnej wysokości 1U oraz odkręcanym uszom montażowym, umożliwia łatwą i elastyczną instalację, w tym możliwość montażu odwróconego. To Ty decydujesz, jaki typ montażu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom bez konieczności żonglowania układem innych urządzeń w szafie.

Listwa zasilająca Rack PDU z zabezpieczeniem

Wersja SPD oferuje dodatkową warstwę ochrony poprzez zastosowanie wbudowanego warystora. O stanie ochrony informuje dioda LED, dzięki czemu użytkownik ma stały wgląd w funkcjonowanie zabezpieczenia antyprzepięciowego. Jest to niezbędny element w środowisku serwerowym, zapewniając dodatkowy poziom ochrony dla urządzeń wrażliwych na każde, nawet najmniejsze zmiany napięcia w sieci elektrycznej.

Specyfikacja

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	6
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Długość przewodu	200 cm
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	25 ns
Natężenie prądu	16 A
Maksymalna moc	4000 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Ubezpieczenie	Nie
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Szafy rack
Włącznik	Tak
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Rozmiar	19"
Kierunek montażu	Poziomy
Otwory montażowe	Tak
Materiał	Aluminium
Długość	45 mm
Szerokość	482.7 mm
Wysokość	45 mm
Waga	0.81 kg

Materiał:	Aluminium
Zabezpieczenie nadprądowe:	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Waga:	0.81kg



Natężenie prądu:	16A
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	6
Ubezpieczenie:	Nie
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	4000W
Długość:	45mm
Szerokość:	482.7mm
Wysokość:	45mm
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Do pobrania:	Deklaracja CE (2024.11.06) Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf