



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 16A 8X 230V PL 2M CZARNA

Producent	Lanberg
Standard Rack	19"
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM102415
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazd	Typ E (Standardowe PL/FR)
Długość kabla	2m
Liczba gniazd	8
MONTAŻ	Poziomy

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x8 (NF C 61-314),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:

- Listwa zasilająca PDU
- Instrukcja obsługi
- Śruby M6: 4 sztuki



Długość:	45mm
Szerokość:	482.7mm
Wysokość:	45mm
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Rodzaj bezpiecznika:	Automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Wymagana liczba śrub:	4
Natężenie prądu:	16A
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Wyłącznik
Przeznaczenie:	Szafy rack
Maksymalna moc:	4000W
Do pobrania:	Instrukcja Karta produktu Deklaracja zgodności (CE)
Włącznik:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Otwory montażowe:	Tak
Materiał:	Aluminium
Ubezpieczenie:	Nie
Liczba gniazd:	8
Typ gniazda:	Typ E
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko