



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" LANBERG 1U 16A 9X 230V PL 3M CZARNA

Producent	Lanberg
Standard Rack	19"
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM102417
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazd	Typ E (Standardowe PL/FR)
Długość kabla	3m
Liczba gniazd	9
MONTAŻ	Poziomy

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz dodatkowe zabezpieczenie - przesłonę torów prądowych mającą na celu ochronę użytkownika.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Zabezpieczenie nadprądowe / przeciwprzeciążeniowe: wbudowane w przełącznik,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium anodowane,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x9 (NF C 61-314),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 3m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:

- Listwa zasilająca PDU
- Instrukcja obsługi
- Śruby M6: 4 sztuki



Długość:	45mm
Szerokość:	480.6mm
Wysokość:	45mm
Długość przewodu:	300cm
Kolor:	Czarny
Rodzaj bezpiecznika:	Automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Waga:	1kg
Wymagana liczba śrub:	4
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe
	Wyłącznik
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	9
Natężenie prądu:	16A
Ubezpieczenie:	Nie
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Materiał:	Aluminium anodowane
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	4000W
Do pobrania:	Deklaracja producenta o zgodności produktu: z normami VDE
	Instrukcja
	Karta produktu
	Deklaracja zgodności (CE)