Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU PRO 19" LANBERG 1U 16A 7X 230V PL SPD-3MP 2M CZARNA

Producent	**Lanberg**
Standard Rack	**19"**
Ilość faz	**1-fazowe**
Typ listwy	**Podstawowa**
Wyłącznik	**TAK**
Kod	**PM102418**
Kolor	**Czarny**
Typ wtyczki	**Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)**
Typ gniazd	**Typ E (Standardowe PL/FR)**
Długość kabla	**2m**
Liczba gniazd	**7**
MONTAŻ	**Poziomy**

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Bezpiecznik: automatyczny,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Aktywny filtr przeciwzakłóceniowy,
- Ochrona przeciwprzepięciowa: Un: 220 ~ 250 VAC, 50/60 Hz; Uc: 280 VAC; Mp: L-N + L-PE + N-PE; In: (8/20 S): 10 KA; Up: < 1000 V; Ur: < 1000 V; tA < 25 nS; IR: 16 A; Pmax: 4000 W,
- Typ ogranicznika: Typ 2 / T2 wg. próby klasy II (byłe E wg. VDE 0675 Teil 6),
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x7 (NF C 61-314),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm^2. Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- Listwa zasilająca PDU
- Instrukcja obsługi
- Śruby M6: 4 sztuki

Długość:	45mm
Szerokość:	481.7mm
Wysokość:	45mm
Długość przewodu:	200cm
Kolor:	Czarny
Rodzaj bezpiecznika:	Automatyczny
Liczba bezpieczników:	1
Czas reakcji bezpiecznika:	25ns
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Wymagana liczba śrub:	4
Natężenie prądu:	16A
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Wyłącznik
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	7
Ubezpieczenie:	Nie
Materiał:	Aluminium
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	4000W
Do pobrania:	Karta produktu Instrukcja Deklaracja zgodności (CE)